



Bomba sumergible de achique / 500 GPH (1893 L/h) / 24 VCD / Operación en seco / Acero inoxidable / 1.64 pies (0.5 m)

SKU: 25DA-24 Marca: RULE Categoría: Bombas de Achique, Carnada y Maceradoras

\$1,112.36

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>Las bombas de sentina estándar están diseñadas para mantener la sentina libre de agua de manera eficiente. La ingeniería rigurosa y las pruebas exhaustivas aseguran que estas bombas entreguen el flujo más alto incluso en las aplicaciones más desafiantes. Los modelos son productos independientes que se combinan con interruptores vendidos por separado, permitiendo al usuario final elegir entre un flotador o un interruptor de panel para un nivel adicional de seguridad y protección. El motor compacto y eficiente ofrece capacidad de operar en seco en periodos cortos, mientras que la construcción con ejes de acero inoxidable y cableado de grado marino garantiza durabilidad en ambientes exigentes.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Tasa de desagüe de 500 GPH (1893 litros por hora)<li style='margin-bottom: 6px;'>Versión de 24 VCD para aplicaciones industriales<li style='margin-bottom: 6px;'>Motor compacto, eficiente y operable en seco en periodos cortos<li style='margin-bottom: 6px;'>Ejes de acero inoxidable completamente sumergibles<li style='margin-bottom: 6px;'>Cableado de grado marino de alta calidad<li style='margin-bottom: 6px;'>Protección térmica integrada contra sobrecalentamiento<li style='margin-bottom: 6px;'>Compatible con interruptor de flotador o interruptor de panel (vendidos por separado)<li style='margin-bottom: 6px;'>Diseño independiente para mayor flexibilidad de configuración<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Tipo de producto</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Bomba sumergible de achique</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Tasa de flujo</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>500 GPH (1893 L/h)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Voltaje</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>24 VCD</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Material de ejes</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Acero inoxidable</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Cableado</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Grado marino de alta calidad</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Protección térmica</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Integrada contra sobrecalentamiento</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Operación en seco</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Sí, en periodos cortos</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Interruptor incluido</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>No (vendido por separado)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Compatibilidad de interruptor</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Flotador o interruptor de panel</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Aplicación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Industrial y marina</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Motor compacto con capacidad de operar en seco
Característica 2	Ejes de acero inoxidable completamente sumergibles
Característica 3	Cableado de grado marino de alta calidad
Característica 4	Protección térmica integrada contra sobrecalentamiento
Característica 5	Compatible con flotador o interruptor de panel
Característica 6	Diseño independiente para mayor flexibilidad de instalación