



Bomba Sumergible de Achique / 800 GPH / 12 VDC / Automatizada con Sensor de Nivel / Manguera 19 mm (3/4") / Altura de Descarga 3 m (9.8 ft)

SKU: RM800B Marca: RULE Categoría: Bombas de Achique, Camada y Maceradoras

\$2,637.93

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Bomba sumergible de achique automatizada diseñada para aplicaciones marinas en embarcaciones de menor tamaño. Opera con alimentación de 12 VDC y ofrece una tasa de drenaje de 800 galones por hora (56 l/min) con conexión de manguera de 19 mm (3/4") en la salida. Incorpora sensor de nivel integral para activación automática, función de respaldo por ciclo temporizado de 2.5 minutos en caso de obstrucción del sensor, y sistema de prevención de contraflujo que reduce el agua residual en la sentina. El cuerpo de plástico resistente incluye ventilaciones de aire para prevenir bolsas de aire en instalaciones desafiantes, y filtro de entrada de liberación rápida para facilitar el mantenimiento. Altura máxima de descarga recomendada de 3 m (9.8 ft).</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Tasa de drenaje: 800 GPH (56 l/min, 12 galones/minuto)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Conexión de manguera: 19 mm (3/4") de diámetro en salida<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Alimentación: 12 VDC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Altura máxima de descarga recomendada: 3 m (9.8 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Función de respaldo: ciclo de 2.5 minutos si sensor está sucio<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Prevención de contraflujo para reducir agua residual<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Ventilaciones de aire para prevenir bolsas de aire<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Filtro de entrada de liberación rápida<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>• Cuerpo de plástico resistente, diseño compacto</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Eléctricas</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Tasa de drenaje800 GPH</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Flujo de salida56 l/min (12 gal/min)</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Altura máx. descarga3 m (9.8 ft)</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0;*>Diámetro manguera19 mm (3/4")</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Funciones Adicionales</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>AutomatizaciónSensor + ciclo respaldo</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Ciclo de respaldo2.5 minutos</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>ContraflujoPrevención integrada</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>VentilacionesAnti-bolsas de aire</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0;*>Filtro entradaLiberación rápida</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sensor de nivel integrado para operación totalmente automatizada
Característica 2	Función de respaldo por ciclo de 2.5 minutos si el sensor falla por suciedad
Característica 3	Prevención de contraflujo que minimiza agua residual en sentina
Característica 4	Ventilaciones de aire que evitan bolsas de aire en instalaciones complejas
Característica 5	Filtro de entrada de liberación rápida para mantenimiento simplificado
Característica 6	Diseño compacto en plástico resistente para embarcaciones de menor tamaño