



Bomba sumergible de achique / 800 GPH / 12 VDC / Motor compacto / Operación en seco breve / Acero inoxidable

SKU: 20DA Marca: RULE Categoría: Bombas de Achique, Carnada y Maceradoras

\$1,532.08

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Las bombas de sentina estándar RULE mantienen la sentina libre de agua mediante ingeniería rigurosa y pruebas exhaustivas que aseguran el flujo más alto incluso en aplicaciones desafiantes. Este modelo de 800 GPH a 12 VDC incorpora un motor compacto y eficiente con capacidad de operar en seco durante periodos cortos. Los ejes de acero inoxidable totalmente sumergibles resisten la corrosión marina, mientras que el cableado de alta resistencia garantiza durabilidad en condiciones extremas. La protección térmica TCO integrada previene daños por sobrecalentamiento, y el diseño silencioso con mínima vibración mejora la experiencia a bordo. Como producto independiente, se combina con interruptor de flotador o de panel para mayor seguridad y protección.

Características principales

- Tasa de desagüe de 800 GPH a 12 VDC
- Ejes de acero inoxidable totalmente sumergibles
- Cableado marino de alta resistencia y durabilidad
- Protección térmica TCO integrada para seguridad
- Diseño silencioso con mínima vibración
- Compatible con interruptor de flotador o de panel

Especificaciones técnicas

Tipo: Bomba sumergible de achique

Capacidad: 800 GPH (galones por hora)

Voltaje: 12 VDC (corriente directa)

Material de ejes: Acero inoxidable

Cableado: Marino de alta resistencia

Protección térmica: TCO integrada

Diseño: Silencioso con mínima vibración

Operación: En seco breve (periodos cortos)

Control: Interruptor de flotador o panel (se vende por separado)

Nivel de ruido: Silencioso con mínima vibración

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Motor eficiente con operación en seco breve
Característica 2	Ejes de acero inoxidable totalmente sumergibles
Característica 3	Cableado marino de alta resistencia y durabilidad
Característica 4	Protección térmica TCO integrada
Característica 5	Diseño silencioso con mínima vibración
Característica 6	Compatible con flotador o interruptor de panel