



Bomba Sumergible de Achique Automatizada / 500 GPH (31 L/min) / 24 V DC / Altura Descarga 2 m (6.6 ft) / Sensor Integral con Modo Respaldo / Conexión Manguera 19 mm (3/4')

SKU: RM500B-24 Marca: RULE Categoría: Bombas de Achique, Carnada y Maceradoras

\$2,246.28

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Bomba sumergible de achique automatizada diseñada para embarcaciones de menor eslora que requieren evacuación confiable de agua de sentina. Opera a 24 V DC con tasa de desagüe de 500 galones por hora (31 litros por minuto). Incorpora sensor automático integral con función de respaldo de ciclo de 2.5 minutos que previene funcionamiento en seco cuando el sensor presenta acumulación de suciedad. El cuerpo de plástico resistente incluye prevención de contraflujo para minimizar agua residual, ventilaciones de aire que eliminan bolsas de aire en instalaciones desafiantes, y filtro de entrada de liberación rápida para mantenimiento eficiente. Conexión de salida estándar para manguera de 19 mm (3/4 pulgada).</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Tasa de desagüe: 500 GPH (31 L/min, 7 galones/minuto)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Conexión manguera salida: 19 mm (3/4') estándar<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Altura máxima de descarga recomendada: 2 m (6.6 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Alimentación eléctrica: 24 V DC, bajo consumo de amperaje<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Ventilaciones de aire en cuerpo para instalaciones desafiantes<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>• Filtro de entrada de liberación rápida</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Desempeño</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><strong style='color: inherit; opacity: 0.7;*>Tasa de desagüe: 500 GPH (31 L/min, 7 gal/min)
<strong style='color: inherit; opacity: 0.7;*>Altura descarga recomendada: 2 m (6.6 ft)
<strong style='color: inherit; opacity: 0.7;*>Conexión salida: 19 mm (3/4') manguera estándar
<strong style='color: inherit; opacity: 0.7;*>Automatización: Sensor integral con modo respaldo 2.5 min
<strong style='color: inherit; opacity: 0.7;*>Protección ciclo: Evita funcionamiento en seco por sensor sucio</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Físicas / Eléctricas</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><strong style='color: inherit; opacity: 0.7;*>Alimentación: 24 V DC
<strong style='color: inherit; opacity: 0.7;*>Consumo: Bajo amperaje
<strong style='color: inherit; opacity: 0.7;*>Cuerpo: Plástico resistente
<strong style='color: inherit; opacity: 0.7;*>Diseño: Compacto para embarcaciones pequeñas
<strong style='color: inherit; opacity: 0.7;*>Ventilaciones: Aire en cuerpo para bolsas de aire
<strong style='color: inherit; opacity: 0.7;*>Filtro entrada: Liberación rápida</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><strong style='color: inherit; opacity: 0.7;*>Incluye: Bomba sumergible de achique automatizada RM500B24 con sensor integral, prevención de contraflujo y filtro de entrada de liberación rápida.</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sensor automático integral con modo respaldo de 2.5 minutos para protección contra funcionamiento en seco
Característica 2	Prevención de contraflujo que reduce agua residual en la sentina
Característica 3	Filtro de entrada de liberación rápida para mantenimiento sin herramientas
Característica 4	Ventilaciones de aire en cuerpo para eliminar bolsas de aire en instalaciones complejas
Característica 5	Cuerpo plástico resistente diseñado para embarcaciones de menor eslora
Característica 6	Bajo consumo de amperaje en 24 V DC para sistemas eléctricos marinos

RimeIT · Toluca, Estado de México · Comprobante interno NO fiscal · si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 28/09/2026 03:33