



Bomba Sumergible / 3700 GPH (14000 LPH) / 12V CD / Impulsor Grande / Anti-Airlock / Conector Rápido / Puertos Rectos o 90°

SKU: SFBP1-G3700-01 Marca: SEAFLO Categoría: Bombas de Achique, Carnada y Maceradoras

\$2,643.56

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Bomba sumergible eléctrica marina diseñada para operación en 12V CD con capacidad de evacuación de 3700 GPH (14000 LPH). Integra motor reforzado con impulsor grande que optimiza la eficiencia hidráulica y supera el rendimiento de unidades convencionales del mercado. El sistema anti-airlock previene bloqueos por aire atrapado, garantizando flujo continuo en condiciones exigentes. Los sellos herméticos exclusivos aseguran durabilidad prolongada en ambientes marinos corrosivos. El diseño de conector rápido separable permite el reemplazo del motor en segundos sin necesidad de desconectar la tubería instalada. Los puertos disponibles en configuración recta o de 90° facilitan la adaptación a distintas disposiciones de espacio en embarcaciones y sistemas de drenaje.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Capacidad de flujo: 3700 GPH (14000 LPH)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Voltaje de operación: 12V CD<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Protección anti-airlock contra bloqueos por aire<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Sellos herméticos exclusivos para ambientes marinos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Impulsor grande y motor robusto de alto rendimiento<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Conector rápido separable sin desconectar tuberías<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Puertos rectos o de 90° para múltiples configuraciones</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Capacidad: 3700 GPH (14000 LPH)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Voltaje: 12V CD<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Protección anti-airlock<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Impulsor grande<li style='padding: 6px 0;*>Motor robusto y reforzado</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Conexión</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Sellos herméticos exclusivos<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Conector rápido separable<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Puertos rectos o de 90°<li style='padding: 6px 0;*>Diseño quick-connect split joint</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0;*>Bomba sumergible SEAFLO SFBP1-G3700-01</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Evacuación rápida de 3700 GPH (14000 LPH) para drenaje eficiente
Característica 2	Sistema anti-airlock que previene bloqueos por aire atrapado
Característica 3	Conector rápido separable que permite cambio de motor sin desmontar tuberías
Característica 4	Sellos herméticos exclusivos para resistencia prolongada en ambientes marinos
Característica 5	Puertos rectos o de 90° que adaptan múltiples configuraciones de instalación
Característica 6	Motor reforzado con impulsor grande para mayor eficiencia hidráulica