



Bornera Conector Macho / 3.5 mm / 2 Tornillos / Plástico Resistente / CCTV y Control de Acceso

SKU: 101305175 Marca: HIKVISION Categoría: Partes o Refacciones

\$16.80

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Bornera conector macho de 3.5 mm diseñada para aplicaciones de seguridad electrónica y control de acceso. Permite la terminación de cableado en paneles de acceso, cámaras de circuito cerrado y dispositivos periféricos mediante sistema de fijación por dos tornillos que asegura estabilidad mecánica y conductividad eléctrica consistente. Fabricada en plástico resistente con codificación de color verde para facilitar la identificación visual en instalaciones con múltiples circuitos. Su formato estandarizado permite integración directa con infraestructura de CCTV y sistemas de control de acceso sin requerir adaptadores adicionales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Conector macho de 3.5 mm para terminación de cableadoSistema de 2 tornillos para fijación mecánica estableMaterial: plástico resistente y duraderoColor verde para identificación en instalacionesCompatible con dispositivos CCTV y control de accesoAplicaciones: paneles de acceso, cámaras, múltiples dispositivos</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Eléctricas y Mecánicas</h4><table style='width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><tr><td style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo</td><td style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); text-align: right;'>Bornera verde conector macho</td></tr><tr><td style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Conector</td><td style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); text-align: right;'>3.5 mm</td></tr><tr><td style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cantidad de tornillos</td><td style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); text-align: right;'>2</td></tr><tr><td style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material</td><td style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); text-align: right;'>Plástico</td></tr><tr><td style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Color</td><td style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); text-align: right;'>Verde</td></tr></table></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad y Aplicaciones</h4><table style='width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><tr><td style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Compatibilidad</td><td style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); text-align: right;'>Dispositivos CCTV, control de acceso</td></tr><tr><td style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Aplicaciones</td><td style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); text-align: right;'>CCTV, paneles de acceso, cámaras</td></tr><tr><td style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dispositivos soportados</td><td style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); text-align: right;'>Múltiples dispositivos</td></tr></table></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Información del Producto</h4><table style='width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><tr><td style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Marca</td><td style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); text-align: right;'>HIKVISION</td></tr><tr><td style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Modelo</td><td style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); text-align: right;'>101305175</td></tr></table></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión rápida con terminal a tornillo sin herramientas especializadas
Característica 2	Identificación por color verde para trazabilidad en rack y gabinetes
Característica 3	Construcción en plástico resistente para entornos de instalación exigentes
Característica 4	Compatibilidad multiplataforma con paneles de acceso y cámaras IP/analógicas
Característica 5	Terminación macho estandarizada para integración con cableado existente
Característica 6	Diseño de 2 tornillos para fijación mecánica estable y baja resistencia de contacto