



Bota de Caucho para Placa Pasamuro / 4" (101.6 mm) / EPDM Resistente a Intemperie / Diseño Universal / Sin Inserto

SKU: STBAI4 Marca: TOWERS Categoría: Accesorios

\$267.68

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Bota de caucho para placa pasamuro diseñada para proporcionar un sellado hermético alrededor de cables que atraviesan paredes, pisos o techos en instalaciones eléctricas, de telecomunicaciones y automotrices. Fabricada en material EPDM que ofrece resistencia superior a la intemperie y al envejecimiento, garantizando durabilidad en condiciones exteriores y ambientes agresivos. El diseño universal de 4 pulgadas (101.6 mm) de diámetro permite compatibilidad con diversos calibres de cable sin requerir inserto adicional, simplificando el inventario de componentes. Cumple con la normativa RoHS al excluir sustancias peligrosas, y cuenta con certificación ISO 9001:2015 que respalda los estándares de calidad en su manufactura.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Material: Caucho EPDM resistente a intemperie y envejecimiento<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diámetro estándar: 101.6 mm (4 pulgadas)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Certificación: ISO 9001:2015<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Cumplimiento: RoHS sin sustancias peligrosas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Función: Sello hermético en penetraciones estructurales<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diseño: Universal para múltiples aplicaciones, sin inserto</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Material EPDM resistente a intemperie y envejecimiento. Sello hermético en penetraciones estructurales de pared, piso o techo. Diseño universal para aplicaciones eléctricas, telecomunicaciones e industria automotriz.</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Diámetro estándar: 101.6 mm (4 pulgadas). Material: caucho de polietileno (EPDM). Sin inserto. Cumplimiento RoHS. Certificación ISO 9001:2015.</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Bota de caucho para placa pasamuro de 4" (101.6 mm), sin inserto.</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sello hermético en penetraciones estructurales de pared, piso o techo
Característica 2	Material EPDM resistente a intemperie y envejecimiento prolongado
Característica 3	Diámetro estándar 101.6 mm compatible con múltiples calibres de cable
Característica 4	Cumplimiento RoHS sin sustancias peligrosas para instalaciones seguras
Característica 5	Certificación ISO 9001:2015 que asegura calidad de manufactura
Característica 6	Diseño universal para aplicaciones eléctricas, telecomunicaciones y automotriz