



Bota de Protección / 27.5 mm / Cable 6.0 mm / RJ45 / TC-5 TC-6 / Plástico Blanco

SKU: LP-PG8-025-WH Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Jacks / Plugs

\$1.83

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Esta bota de protección en plástico blanco está diseñada para resguardar los conectores RJ45 en instalaciones de red cableada. Su construcción ofrece resistencia al desgaste diario, prolongando la vida útil de los terminales de conexión. El diseño ergonómico permite un ajuste preciso que facilita la manipulación y reduce el estrés mecánico sobre el cable. Es compatible con conductores de hasta 6.0 mm de diámetro exterior, cubriendo las necesidades de cableado estructurado en categorías TC-5 y TC-6. La instalación se realiza de forma manual sin requerir herramientas adicionales, optimizando los tiempos de despliegue en campo.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Capa plástica protectora para conectores RJ45Compatible con cables de 6.0 mm de diámetro exteriorAlta durabilidad y resistencia al desgasteInstalación rápida sin herramientas especialesDiseño ergonómico con ajuste perfectoCompatibilidad universal con categorías TC-5, TC-6, TC5-100 y TC6-100<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tipo de conector</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Capa plástica</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Aplicación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Protección de conectores</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tipo de conector</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>RJ45</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Longitud</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>27.5 mm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Material</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Plástico</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Categorías compatibles</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>TC-5, TC-6, TC5-100, TC6-100</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Color</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Blanco</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección efectiva contra desgaste para conectores
Característica 2	Instalación rápida sin herramientas especializadas
Característica 3	Diseño ergonómico con ajuste preciso
Característica 4	Compatible con cables de 6.0 mm de diámetro
Característica 5	Funciona con categorías TC-5, TC-6 y variantes
Característica 6	Construcción en plástico de alta durabilidad