



Bota pasamuro / 3 orificios / Cable coaxial 7/8 in / IP66 / MIL-STD-810E / 4.00 x 1.25 in

SKU: SEC-378 Marca: ANDREW / COMMSCOPE Categoría: Accesorios

\$1,602.31

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;'>Esta bota pasamuro permite el paso ordenado y protegido de hasta tres cables coaxiales corrugados de 7/8 pulgadas a través de muros o paredes de infraestructura de telecomunicaciones. Fabricada en elastómero termoplástico (TPE) de alto rendimiento, ofrece resistencia superior a la degradación por radiación ultravioleta en instalaciones exteriores. Su diseño cumple con el estándar militar MIL-STD-810E, garantizando durabilidad en condiciones ambientales severas. El grado de protección IP66 asegura la estanqueidad contra chorros de agua y la entrada de polvo, manteniendo la integridad de los componentes interiores. Las dimensiones compactas de 4.00 x 1.25 pulgadas facilitan su instalación en espacios reducidos sin sacrificar capacidad de sellado.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.7; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>3 orificios para cables coaxiales corrugados de 7/8 inMaterial elastómero termoplástico (TPE) resistente a UVCumplimiento MIL-STD-810E, Procedimiento 11, Método 505Resistencia al agua certificada IP66 (IEC 60529:2001)Color negro para discreción en instalacionesDiseño compacto: 101.60 mm x 31.75 mm (4.00 x 1.25 in)<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Tamaño nominal</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>7/8 in</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Altura</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>101.60 mm (4.00 in)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Cables por bota</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>3</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Material</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Elastómero termoplástico (TPE)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Color</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Negro</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Resistencia al agua</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>IP66 (IEC 60529:2001)</div></div><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Información adicional</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Dimensiones de empaque</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>169.9 mm H x 99.8 mm L x 129.8 mm A</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Peso de envío</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>0.80 kg (1.76 lb)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Cantidad por empaque</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>1</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Certificaciones</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>ISO 9001:2008</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección pasamuro para 3 cables coaxiales corrugados
Característica 2	Material TPE resistente a rayos UV prolongados
Característica 3	Certificación militar MIL-STD-810E para máxima durabilidad
Característica 4	Sellado IP66 contra agua y polvo en exteriores
Característica 5	Diseño compacto de 4.00 x 1.25 pulgadas
Característica 6	Color negro para integración discreta en infraestructura