



Bota Protectora para Plug / 50 Piezas / Policarbonato UL94 V0 / Cat 6 / 23-26 AWG / 0.89 x 0.46 x 0.54 in

SKU: P6U-BOOT    Marca: SIEMON    Categoría: Jacks / Plugs

\$621.34

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;\*><p style='margin-bottom: 16px;\*>Bota protectora diseñada para complementar el plug P6U-8-8 en instalaciones de red profesional. Fabricada en policarbonato con clasificación UL 94 V0 para máxima resistencia al fuego. Los contactos con recubrimiento de oro de 50 micro pulgadas sobre níquel aseguran conectividad estable y duradera. Compatible con cables Ethernet de categoría 6 o inferior, soportando conductores de 23 a 26 AWG tanto sólidos como multifilares. Incluye 50 piezas por bolsa para proyectos de escala media.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;\*>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;\*><li>Contactos con 50 micro pulgadas de oro sobre níquel</li><li>Cumple estándares TIA-1096 e IEC 60603-7</li><li>Soporte para cables 23-26 AWG sólidos o multifilares</li><li>Material policarbonato UL 94 V0 ignífugo</li><li>Cumple RoHS: sin plomo, halógenos ni PVC</li><li>Compatible con herramienta de crimpado PT-908</li></ul><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;\*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;\*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;\*><strong style='display: block; margin-bottom: 4px;\*>Rendimiento</strong>Categoría 6 o menor</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;\*><strong style='display: block; margin-bottom: 4px;\*>Ciclos de inserción</strong>750 mínimo</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;\*><strong style='display: block; margin-bottom: 4px;\*>Diámetro de conductor</strong>0.94 a 1.07 mm (23 a 26 AWG)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;\*><strong style='display: block; margin-bottom: 4px;\*>Diámetro máximo de cable</strong>6.35 mm</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;\*><strong style='display: block; margin-bottom: 4px;\*>Dimensiones sin funda</strong>22.5 x 11.7 x 13.8 mm (0.89 x 0.46 x 0.54 in)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;\*><strong style='display: block; margin-bottom: 4px;\*>Dimensiones con funda</strong>44.1 x 11.7 x 13.8 mm (1.74 x 0.46 x 0.54 in)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;\*><strong style='display: block; margin-bottom: 4px;\*>Material</strong>Policarbonato UL 94 V0</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;\*><strong style='display: block; margin-bottom: 4px;\*>Cantidad</strong>50 piezas por bolsa</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;\*><strong style='display: block; margin-bottom: 4px;\*>Herramienta compatible</strong>PT-908</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                     |
|------------------|-----------------------------------------------------|
| Característica 1 | Contactos con 50 micro pulgadas de oro sobre níquel |
| Característica 2 | Cumple estándares TIA-1096 e IEC 60603-7            |
| Característica 3 | Material policarbonato ignífugo UL 94 V0            |
| Característica 4 | Compatible con herramienta de crimpado PT-908       |
| Característica 5 | Diseño sin plomo, halógenos ni PVC                  |
| Característica 6 | 750 ciclos de inserción mínimos garantizados        |