



Bote con 100 Mangas para Fusión de Fibra Óptica / 60 mm (2.36 in) / Tubo Termocontráctil Transparente / Refuerzo de Acero Inoxidable 55 mm

SKU: LP-S-S-60 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Herramientas

\$177.57

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Las mangas para fusión de fibra óptica de 60 mm están diseñadas para proporcionar protección mecánica y ambiental superior a los empalmes ópticos en instalaciones profesionales. Su tubo termocontráctil transparente permite una visión clara del empalme durante y después del proceso de instalación. La estructura triple —compuesta por tubo exterior, tubo interior y varilla de acero inoxidable— garantiza estabilidad estructural y resistencia a la tensión. El refuerzo interno de acero inoxidable de 55 mm de longitud asegura la alineación correcta de las fibras y protege la zona de fusión contra dobleces o roturas. Estas mangas son compatibles con fusiones de fibra óptica de alta resistencia en aplicaciones de telecomunicaciones, redes de datos y infraestructura FTTH.

Características Principales

- Tubo termocontráctil transparente para visión clara del empalme
- Refuerzo interno de acero inoxidable de 55 mm de longitud
- Protección mecánica y ambiental para empalmes ópticos
- Diseño de estructura triple: tubo exterior, interior y varilla de acero
- Compatible con fusiones de fibra óptica de alta resistencia
- Material de tubo de etileno-vinil acetato de alta durabilidad

Especificaciones Técnicas

Modelo

LP-S-S-60

Cantidad

100 mangas por bote

Longitud de manga

60 mm (2.36 in)

Longitud de varilla inoxidable

55 mm

Material

Tubo de etileno-vinil acetato (EVA)

Dimensión post-encogimiento

Ø 3.2 mm x 60 mm

Estructura

Tubo exterior, tubo interior y varilla de acero inoxidable

Aplicación

Empalmes de fibra óptica por fusión

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Tubo transparente para visión clara del empalme
Característica 2	Refuerzo interno de acero inoxidable de 55 mm
Característica 3	Estructura triple de máxima protección mecánica
Característica 4	Compatible con fusiones de alta resistencia
Característica 5	Material etileno-vinil acetato duradero
Característica 6	Dimensiones post-encogimiento ø 3.2 mm x 60 mm