



Bote de Conectores RJ45 / Cat 6 / Chapado en Oro 15 μm / UTP / 24 AWG / 100 Piezas / Sin Blindaje / Uso Interior

SKU: DS-1M6UA-15U Marca: HIKVISION Categoría: Jacks / Plugs

\$467.13

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 16px; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;'>Este bote con 100 conectores modulares RJ45 está diseñado para instalaciones de cableado estructurado Cat 6 en entornos interiores. Cada conector cuenta con chapado en oro de 15 micras que garantiza una conductividad óptima y resistencia a la corrosión en conexiones de red de alta frecuencia. La compatibilidad con cables de 24 AWG estándar permite su uso en la mayoría de las instalaciones UTP convencionales. Su diseño sin blindaje (UTP) facilita la terminación rápida de cables sin requerir herramientas especializadas, optimizando el tiempo de despliegue en proyectos de infraestructura de red. El cumplimiento con la norma TIA-568B asegura interoperabilidad con equipos certificados, mientras que la certificación RoHS 2.0 respalda su uso en organizaciones con políticas de sustentabilidad.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 18px; font-weight: 600; margin: 24px 0 12px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; line-height: 1.7; margin: 0 0 24px 0; padding-left: 20px;'>Bote con 100 conectores modulares RJ45 para cableado de redCategoría 6 para soportar frecuencias de hasta 250 MHzChapado en oro de 15 micras para máxima conductividad eléctricaDiseño UTP sin blindaje para instalaciones en interiores controladosCompatibilidad con conductores de 24 AWG estándar de la industriaInstalación rápida y sencilla sin herramientas especializadasCumplimiento con norma TIA-568B para cableado estructurado<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 18px; font-weight: 600; margin: 24px 0 12px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;'><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Tipo de Producto</div><div style='font-size: 15px; font-weight: 500; color: inherit;'>Conectores modulares RJ45</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Cantidad</div><div style='font-size: 15px; font-weight: 500; color: inherit;'>100 piezas por bote</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Categoría</div><div style='font-size: 15px; font-weight: 500; color: inherit;'>Cat 6 (hasta 250 MHz)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Blindaje</div><div style='font-size: 15px; font-weight: 500; color: inherit;'>Sin blindaje</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Chapado</div><div style='font-size: 15px; font-weight: 500; color: inherit;'>Oro a 15 micras</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Calibre</div><div style='font-size: 15px; font-weight: 500; color: inherit;'>24 AWG</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Ambiente de Uso</div><div style='font-size: 15px; font-weight: 500; color: inherit;'>Interior</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Norma de Cableado</div><div style='font-size: 15px; font-weight: 500; color: inherit;'>TIA-568B</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Certificación</div><div style='font-size: 15px; font-weight: 500; color: inherit;'>RoHS 2.0</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Facilidad de Instalación</div><div style='font-size: 15px; font-weight: 500; color: inherit;'>Sin herramientas especializadas</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación rápida sin herramientas especializadas
Característica 2	Chapado en oro de 15 micras para conexión estable
Característica 3	Compatible con cables 24 AWG estándar de red
Característica 4	Diseño UTP optimizado para entornos interiores
Característica 5	Cumple norma TIA-568B para cableado estructurado
Característica 6	Certificación RoHS 2.0 para uso profesional