



Plug Modular RJ45 / Cat6 / Sin Blindaje / 23AWG / Chapado Oro 30 Micras / 100 Piezas

SKU: TC6-100 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Jacks / Plugs

\$571.52

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>Los plugs modulares RJ45 Cat6 de LinkedPro by Ecom están diseñados para profesionales de redes que exigen rendimiento superior en cada terminación. Cada conector incorpora un chapado de oro de 30 micras que garantiza conductividad óptima y máxima resistencia contra la corrosión, prolongando la vida útil de las conexiones incluso en condiciones exigentes. El diseño sin blindaje facilita instalaciones ágiles en entornos donde la interferencia electromagnética controlada no representa un factor crítico. Compatibles con conductores de calibre 23AWG, estos conectores cumplen rigurosamente con la norma TIA-568B.2, asegurando interoperabilidad con infraestructuras de red estándar y soportando aplicaciones de alta velocidad sin degradación de señal.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Chapado en oro de 30 micras para máxima conductividad eléctricaCumple norma TIA-568B.2 para redes Ethernet estándarDiseño sin blindaje para conexiones eficientes y ágilesConductores 23AWG compatibles con instalación sencillaConectores RJ45 Cat6 optimizados para redes de alta velocidadDurabilidad extrema para entornos de uso prolongado<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Categoría</div><div style='font-weight: bold;'>Cat6</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Tipo de Conector</div><div style='font-weight: bold;'>RJ45 Modular</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Blindaje</div><div style='font-weight: bold;'>Sin blindaje (UTP)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Chapado de Oro</div><div style='font-weight: bold;'>30 micras</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Cantidad</div><div style='font-weight: bold;'>100 piezas por bote</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Calibre Compatible</div><div style='font-weight: bold;'>23AWG</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Norma</div><div style='font-weight: bold;'>TIA-568B.2</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Rendimiento</div><div style='font-weight: bold;'>Excelente</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Facilidad de Instalación</div><div style='font-weight: bold;'>Fácil</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Durabilidad</div><div style='font-weight: bold;'>Extrema / Uso prolongado</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Chapado en oro de 30 micras para máxima conductividad eléctrica
Característica 2	Cumple norma TIA-568B.2 para redes Ethernet estándar
Característica 3	Diseño sin blindaje para conexiones eficientes y ágiles
Característica 4	Conductores 23AWG compatibles con instalación sencilla
Característica 5	Conectores RJ45 Cat6 optimizados para redes de alta velocidad
Característica 6	Durabilidad extrema para entornos de uso prolongado