



Bote de Plugs Pass Through RJ45 Cat6 / 100 Piezas / Sin Blindaje / Chapado Oro 30 Micras / Diseño Monopieza

SKU: TC6-PASS Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Jacks / Plugs

\$426.44

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Los plugs pass through RJ45 Cat6 de LinkedPro by Epcom ofrecen terminaciones de red más rápidas, fáciles y eficientes para instalaciones profesionales. Su innovador diseño de una sola pieza permite que los cables pasen a través del conector de manera fluida, manteniendo alta integridad de señal en cada conexión. El chapado de oro a 30 micras garantiza desempeño óptimo incluso después de múltiples ciclos de conexión, mientras que la construcción sin blindaje simplifica la instalación en entornos controlados de interferencia electromagnética. Para lograr una terminación correcta y profesional, es obligatorio el uso de las pinzas EP-670.

Características Principales

- Diseño monopieza para máxima integridad de señal
- Chapado de oro a 30 micras para durabilidad extrema
- Conector sin blindaje con rendimiento optimizado
- Cumple estándar TIA/EIA-568B.2 para conectividad profesional
- Instalación rápida y eficiente con pinzas EP-670
- Tecnología passthrough para acomodo perfecto de hilos interiores

Especificaciones Técnicas

Categoría: Cat6

Tipo de Conector: RJ45 Pass Through

Blindaje: Sin blindaje (UTP)

Diseño: Diseño

Oro a 30 micras

Cantidad por Bote: 100 piezas

Monopieza

Norma: TIA/EIA-568B.2 profesional

Herramienta Requerida: Pinzas EP-670 (obligatorio)

Nota de Instalación

Para garantizar una terminación óptima y correcta del conector, el uso de las pinzas EP-670 es obligatorio. Este accesorio especializado realiza el corte simultáneo de los hilos sobrantes y el crimpado preciso del conector passthrough.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Terminaciones más rápidas y eficientes
Característica 2	Diseño monopieza para máxima integridad de señal
Característica 3	Chapado de oro a 30 micras para máxima durabilidad
Característica 4	Conector passthrough para acomodo perfecto de hilos
Característica 5	Cumple estándar TIA/EIA-568B.2 profesional
Característica 6	Compatible con pinzas EP-670 para instalación óptima