



Botella de Prueba Funcional / Carbonato de Dietilo / Detección de Gases Li-Ion / Vida Útil 10 Años / Comunicación Modbus RS232

SKU: LT-ACC-TST Marca: XTRALIS Categoría: Detectores por Aspiración

\$4,319.82

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Botella de prueba de verificación (bump test) de carbonato de dietilo (DEC) diseñada para la verificación funcional de sensores de detección de gases de la serie Li-Ion Tamer. Este accesorio especializado permite a ingenieros de seguridad y técnicos de mantenimiento realizar pruebas periódicas de respuesta en detectores de gas, garantizando que los sensores se encuentren debidamente calibrados y operativos para la detección de vapores de electrolitos de baterías de ion-litio. La botella contiene una concentración controlada de DEC, un compuesto orgánico volátil comúnmente presente en los electrolitos de baterías de litio, lo que la convierte en un estándar de prueba relevante para aplicaciones de almacenamiento y manejo de baterías de litio. Su diseño facilita la activación con compuestos de gases de baterías Li-Ion y permite la detección temprana de fallos en celdas de baterías, contribuyendo a la prevención de incidentes térmicos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 18px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Verificación funcional de sensores de detección de gasesActivación con compuestos de gases de baterías Li-IonDetección temprana de fallos en celdas de bateríasCompatible con todos los formatos de baterías de litioVida útil de hasta 10 añosProtocolo de comunicación Modbus con RS232 de 3 hilos</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 16px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;'>Desempeño</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Verificación funcional de sensores de detección de gasesActivación con compuestos de gases de baterías Li-IonDetección temprana de fallos en celdas de bateríasVida útil de hasta 10 años</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 16px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;'>Físicas / Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Protocolo de comunicación Modbus con RS232 de 3 hilosCompatible con todos los formatos de baterías de litio</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 16px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Botella de prueba funcional de carbonato de dietilo (DEC)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Verificación funcional de sensores de gases de baterías Li-Ion
Característica 2	Concentración controlada de DEC para pruebas precisas
Característica 3	Detección temprana de fallos en celdas de baterías
Característica 4	Compatible con todos los formatos de baterías de litio
Característica 5	Vida útil de hasta 10 años en condiciones normales
Característica 6	Protocolo Modbus RS232 de 3 hilos para integración