



Botón de Acceso Inalámbrico / Transmisión 50 m (164 ft) / Doble Relevador / 30 Controles Compatibles / Montaje 80x80 mm

SKU: PROB400 Marca: ACCESSPRO Categoría: Controles Inalámbricos

\$343.77

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>>Transmisor inalámbrico tipo botón diseñado para integrarse exclusivamente con el receptor PROR400, permitiendo la apertura remota de puertas, portones de garaje, barreras vehiculares y otros mecanismos de control de acceso sin requerir infraestructura de cableado. El dispositivo habilita la activación independiente de dos relevadores mediante la selección por lado del transmisor, ofreciendo flexibilidad operativa en escenarios con múltiples puntos de control. Su arquitectura de comunicación permite la vinculación de hasta 30 controles remotos adicionales del modelo PROT400, facilitando la expansión del sistema según las necesidades del sitio. La transmisión por radiofrecuencia garantiza operatividad a distancias de hasta 50 metros, optimizando la movilidad del usuario dentro del perímetro de cobertura.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>> Transmisor inalámbrico compatible exclusivamente con receptor PROR400<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>> Capacidad de vinculación con hasta 30 controles remotos PROT400<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>> Doble activación independiente de relevadores por lado del transmisor<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>> Alcance de transmisión inalámbrica hasta 50 m (164 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>> Diseño compacto de 80 x 80 mm para instalación discreta<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>> Alimentación mediante batería 11A 6V (no incluida)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>> Operación como botón fijo sin necesidad de cableado eléctrico</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo de dispositivo: Transmisor inalámbrico tipo botón<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Receptor compatible: PROR400 (requerido, no incluido)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Controles compatibles: Hasta 30 controles PROT400<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Canales de relevador: 2 (activación independiente por lado)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alcance inalámbrico: 50 m (164 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Aplicaciones: Puertas, garajes, barreras, control de acceso</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones: 80 x 80 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo de batería: 11A 6V<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Batería incluida: No<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Batería de reemplazo compatible: PROB400BAT<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Instalación: Botón fijo, sin cableado requerido</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Transmisor PROB400<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Receptor PROR400 requerido, no incluido</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Activación remota de puertas y barreras sin cableado
Característica 2	Control independiente de dos relevadores por lado
Característica 3	Compatibilidad con hasta 30 controles PROT400
Característica 4	Alcance inalámbrico de 50 metros en campo abierto
Característica 5	Formato compacto para instalación en espacios reducidos
Característica 6	Alimentación por batería 11A 6V de fácil reposición