



Botón de Salida Sin Contacto / Sensor IR Ajustable 5-15 cm / Panel Acero Inoxidable / LED Indicador / NO/NC/COM / 12-24 VCD / Interior

SKU: D5-K7P08 Marca: HIKVISION Categoría: Botones de Salida

\$175.43

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Botón de salida sin contacto con tecnología de sensor infrarrojo para solicitud de egreso higiénico y sin fricción mecánica. Diseñado para instalaciones con alto flujo de personas donde la sanitización es prioritaria, como hospitales, clínicas y oficinas corporativas. El panel frontal de acero inoxidable brinda durabilidad en ambientes de uso intensivo, mientras que la distancia de detección ajustable permite calibrar la sensibilidad según las condiciones de montaje. Compatible con chapas magnéticas y eléctricas mediante salida de relé configurable. La alimentación de 12-24 VCD facilita su integración en sistemas de control de acceso existentes sin requerir adaptadores adicionales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Detección sin contacto mediante sensor IR activo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Panel frontal de acero inoxidable cepillado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Distancia de detección ajustable: 5-15 cm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Indicador LED de estado operativo integrado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Salida de relé: NO / COM / NC configurable<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Alimentación: 12-24 VCD<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Dimensiones: 86 x 86 x 16 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Peso: 0.13 kg<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Temperatura de operación: -20°C a +55°C</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Tecnología: Sensor infrarrojo sin contacto<li style='padding: 6px 0;'>• Distancia de detección: 5-15 cm ajustable<li style='padding: 6px 0;'>• Indicación: LED integrado<li style='padding: 6px 0;'>• Rango térmico: -20°C a +55°C</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Material frontal: Acero inoxidable<li style='padding: 6px 0;'>• Alimentación: 12-24 VCD<li style='padding: 6px 0;'>• Contacto: NO / COM / NC<li style='padding: 6px 0;'>• Dimensiones: 86 x 86 x 16 mm<li style='padding: 6px 0;'>• Peso: 0.13 kg<li style='padding: 6px 0;'>• Uso: Interior</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Botón de salida sin contacto DSK7P08<li style='padding: 6px 0;'>• Tornillería de montaje</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sensor IR con distancia de detección ajustable 5-15 cm para higiene sin contacto
Característica 2	Panel frontal de acero inoxidable resistente a desgaste y corrosión
Característica 3	Salida de relé configurable NO/NC/COM compatible con múltiples chapas
Característica 4	Iluminación LED integrada para indicación visual de estado operativo
Característica 5	Alimentación dual 12-24 VCD para integración flexible en instalaciones existentes
Característica 6	Dimensiones compactas 86x86x16 mm para montaje en caja de mecanismo estándar