



Botón de Salida con Aro Luminoso / Verde / IP65 / Aluminio / NO,COM,NC / 12-24 VCC

SKU: APBIVC Marca: ACCESSPRO Categoría: Botones de Salida

\$188.67

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Botón de salida con aro luminoso en color verde diseñado para sistemas de control de acceso en entornos profesionales. La carcasa de aluminio proporciona durabilidad mecánica superior mientras que el grado de protección IP65 permite su instalación tanto en interiores como en exteriores expuestos a condiciones ambientales adversas. El aro luminoso opera con alimentación dual de 12 o 24 VCC, facilitando su compatibilidad con la mayoría de las fuentes de poder existentes en instalaciones de control de acceso. Los contactos NO, NC y COM ofrecen versatilidad de conexión para adaptarse a diferentes configuraciones de liberación de puertas y cerraduras eléctricas. Con una vida mecánica de 500,000 accionamientos, este dispositivo está optimizado para aplicaciones de alto tráfico en escuelas, hospitales, oficinas y clínicas donde la fiabilidad operativa es crítica.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Material de carcasa: Aluminio resistente y duradero<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Grado de protección: IP65 contra polvo y agua<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Alimentación aro luminoso: 12 VCC / 24 VCC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Contactos: NO / NC / COM<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tipo de botón: Momentáneo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Vida mecánica: 500,000 accionamientos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Dimensiones compactas: 115 x 70 x 40 mm<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Aplicaciones: Escuelas, hospitales, oficinas, clínicas</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alimentación aro luminoso: 12 VCC / 24 VCC<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tensión soportada: ≤24 VCC<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Corriente soportada: 24 VCC @ 3A máx.<li style='padding: 6px 0;'>Contactos: NO / NC / COM</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas y Ambientales</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones: 115 x 70 x 40 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Peso: 0.11 kg<li style='padding: 6px 0;'>Grado de protección: IP65<li style='padding: 6px 0;'>Temperatura de operación: -20°C a 55°C</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Botón de aro luminoso APBIVC<li style='padding: 6px 0;'>Accesorios de montaje (según especificación del fabricante)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Aro luminoso verde para identificación visual inmediata del punto de salida
Característica 2	Contactos NO/NC/COM para integración flexible con cualquier control de acceso
Característica 3	Carcasa de aluminio resistente a impactos y condiciones exteriores
Característica 4	500,000 ciclos de vida mecánica para operación continua de alta demanda
Característica 5	Grado IP65 para instalación en interiores y exteriores expuestos a polvo y agua
Característica 6	Alimentación dual 12/24 VCC compatible con sistemas de control de acceso estándar