



Botón de aro iluminado color verde/ IP65

SKU: APBIV Marca: ACCESSPRO Categoría: Botones de Salida

\$183.87

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo de activación: Momentánea <li style='margin-bottom: 5px;*>Configuración: NO / NC / COM <li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo de iluminación: Aro Iluminado <li style='margin-bottom: 5px;*>Acabado: Acero inoxidable <li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo de botón: Cabeza plana <li style='margin-bottom: 5px;*>Certificación: IP65, IK10 </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Especificaciones técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Tensión aro luminoso: 12 Vcd <li style='margin-bottom: 5px;*>Consumo: 50 mA <li style='margin-bottom: 5px;*>Tensión soportada: ≤24 Vcd <li style='margin-bottom: 5px;*>Ciclo de vida: 100,000 ciclos <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura operación: -20 a 55 °C <li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo de conexión: Terminal pin </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Dimensiones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones placa: 115 x 70 mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Orificio de montaje: 22 mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Longitud: 11.5 cm <li style='margin-bottom: 5px;*>Ancho: 7.1 cm (2' 51/64) </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Aplicaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Centros comerciales <li style='margin-bottom: 5px;*>Edificios <li style='margin-bottom: 5px;*>Instituciones educativas <li style='margin-bottom: 5px;*>Centros de salud <li style='margin-bottom: 5px;*>Complejos de oficinas </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Material y construcción</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Placa de aluminio <li style='margin-bottom: 5px;*>Carcasa de acero inoxidable <li style='margin-bottom: 5px;*>Grado de protección IP65 <li style='margin-bottom: 5px;*>Resistencia IK10 </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Información adicional</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Garantía: 1 año <li style='margin-bottom: 5px;*>Color del aro: Verde <li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo de conexión: Terminal pin <li style='margin-bottom: 5px;*>Tensión aro luminoso: 12 Vcd </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Compatibilidad eléctrica</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Tensión máxima: 24 Vcd <li style='margin-bottom: 5px;*>Consumo: 50 mA <li style='margin-bottom: 5px;*>Alimentación aro: 12 Vcd </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Condiciones ambientales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura operación: -20 a 55 °C <li style='margin-bottom: 5px;*>Protección: IP65 <li style='margin-bottom: 5px;*>Resistencia: IK10 </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Montaje</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Diámetro botón: 22 mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones placa: 115 x 70 mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Orificio de montaje: 22 mm </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Durabilidad</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Ciclo de vida: 100,000 ciclos <li style='margin-bottom: 5px;*>Garantía: 1 año </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Fotos del producto</h3> <div style='display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(200px, 1fr)); gap: 15px;*> src='http://ftp3..mx/usuarios/fotos/APBIV/APBIV_1.jpg' alt=''> src='http://ftp3..mx/usuarios/fotos/APBIV/APBIV_2.jpg' alt=''> src='http://ftp3..mx/usuarios/fotos/APBIV/APBIV_3.jpg' alt=''> src='http://ftp3..mx/usuarios/fotos/APBIV/APBIV_4.jpg' alt=''> </div> </div> </div>