



Botón de Salida de Cabeza Plana / IP65 / Acero Inoxidable / Contacto NO/COM / 24 VDC / 500,000 Ciclos

SKU: APBSMC    Marca: ACCESSPRO    Categoría: Botones de Salida

\$121.23

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Botón de salida de cabeza plana diseñado para control de acceso en entornos profesionales. Construido en acero inoxidable con grado de protección IP65, permite su instalación en exteriores expuestos a condiciones climáticas adversas. El contacto NO/COM soporta tensiones de hasta 24 VDC con corriente máxima de 3 A, compatible con la mayoría de controladores de acceso del mercado. Su mecanismo momentáneo garantiza 500,000 ciclos de operación, reduciendo la necesidad de mantenimiento preventivo en puntos de alto tráfico.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Placa de acero inoxidable duradera</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Grado de protección IP65, máxima impermeabilidad</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Dimensiones compactas: 115 x 70 x 40 mm</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Contacto NO/COM soporta tensión ≤ 24 VDC</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Vida mecánica de 500,000 accionamientos</li><li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Temperatura de operación -10 a 55 °C</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Contacto: NO/COM</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tensión soportada: 24 VDC</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Corriente soportada: 3 A máx</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo de botón: Momentáneo</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Vida mecánica: 500,000 accionamientos</li></ul></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: Acero inoxidable</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones: 115 x 70 x 40 mm</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Peso: 0.11 kg</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Grado de protección: IP65</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Temperatura de operación: -10 a 55 °C</li></ul></div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>Botón de salida de cabeza plana APBSMC</li></ul></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                         |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Vida mecánica de 500,000 accionamientos para alta durabilidad operativa |
| Característica 2 | Contacto NO/COM con capacidad de 3 A máximo a 24 VDC                    |
| Característica 3 | Carcasa de acero inoxidable resistente a corrosión y vandalismo         |
| Característica 4 | Protección IP65 para instalación en exteriores expuestos a polvo y agua |
| Característica 5 | Dimensiones compactas de 115 x 70 x 40 mm para montaje discreto         |
| Característica 6 | Rango de temperatura -10 a 55 °C para operación en diversos ambientes   |