



Botón de Salida / Cabeza Plana / IP66 / Acero Inoxidable / Contacto NO/COM/NC / 24 VCC / 500,000 Ciclos

SKU: APB-87022D Marca: ACCESSPRO Categoría: Botones de Salida

\$172.96

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Botón de salida de cabeza plana diseñado para sistemas de control de acceso en entornos profesionales. Construido con placa de acero inoxidable que garantiza resistencia mecánica y protección contra corrosión en aplicaciones de alta rotación. Grado de protección IP66 que permite su instalación en exteriores expuestos a polvo y agua proyectada. Contacto con configuración NO/COM/NC compatible con fuentes de alimentación de 24 VCC, facilitando su integración con controladoras de acceso, cerraduras eléctricas y sistemas de alarma convencionales. Vida mecánica certificada de 500,000 ciclos que asegura operación continua en instalaciones de tráfico intenso como escuelas, hospitales, oficinas y clínicas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px; padding: 15px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; background-color: transparent;'><h3 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='margin: 0; padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Placa de acero inoxidable duraderaDimensiones compactas: 115 x 70 x 40 mmGrado de protección IP66 para uso exteriorContacto NO/COM/NC compatible con 24 VCCVida mecánica de 500,000 ciclosDiseño estético para entornos profesionalesCorriente soportada: 24 VCD @ 1.5 A máx.Temperatura de operación: -20 a 55 °CTipo de botón: momentáneoPeso: 0.11 kg</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; padding: 15px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 12px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='margin: 0; padding-left: 18px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Vida mecánica: 500,000 accionamientosTipo de botón: momentáneoCorriente soportada: 24 VCD @ 1.5 A máx.Contacto: NO/COM/NCTensión soportada: ≤ 24 VCC</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; padding: 15px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 12px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='margin: 0; padding-left: 18px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Material del panel: acero inoxidableDimensiones: 115 x 70 x 40 mmPeso: 0.11 kgGrado de protección: IP66Temperatura de operación: -20 a 55 °C</div></div><div style='margin: 0 0 12px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</div><ul style='margin: 0; padding-left: 18px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Botón de salida APB87022D</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Vida mecánica de 500,000 ciclos para alta demanda operativa
Característica 2	Contacto NO/COM/NC compatible con sistemas de control de acceso estándar
Característica 3	Protección IP66 para instalación en exteriores sin degradación
Característica 4	Panel de acero inoxidable resistente a vandalismo y corrosión
Característica 5	Dimensiones compactas de 115 x 70 x 40 mm para montaje discreto
Característica 6	Operación en temperaturas de -20 a 55 °C para climas extremos