



Botón de Emergencia / Contacto SPST 0.5A @ 12V DC / NA/NC Seleccionable / Montaje Superficie / Uso Interior

SKU: SS-075CQ Marca: ENFORCER SECOLARM Categoría: Botones de Pánico

\$62.78

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Botón de emergencia de montaje superficial diseñado para integración en sistemas de seguridad y control de acceso. Incorpora contacto SPST momentáneo con capacidad de 0.5A a 12V DC, configurable entre NA y NC según los requerimientos de la instalación. Su mecanismo de terminales de tornillo permite conexiones rápidas y seguras sin necesidad de herramientas especializadas. El formato compacto y la etiqueta EMERGENCY preimpresa facilitan su ubicación estratégica en puntos críticos de edificios comerciales, industriales e institucionales. Destinado exclusivamente para uso en interiores.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tipo de contacto: SPST momentáneoCapacidad de conmutación: 0.5A @ 12V DCConfiguración: NA/NC seleccionableAplicaciones: Sirenas, estrobos, chapas de acceso</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Dimensiones: 76 mm x 23 mm x 15 mmMontaje: SuperficieAmbiente de operación: InteriorEtiqueta: EMERGENCY impresaTerminales: Tornillo</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Botón de emergencia SS075CQEtiqueta EMERGENCY integradaTerminales de tornillo preinstalados</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Contacto NA/NC seleccionable para máxima compatibilidad con sistemas existentes
Característica 2	Terminales de tornillo para conexiones firmes y sin soldadura
Característica 3	Diseño compacto de 76 mm x 23 mm x 15 mm para espacios reducidos
Característica 4	Etiqueta EMERGENCY integrada para identificación inmediata
Característica 5	Operación momentánea para activación controlada de dispositivos
Característica 6	Compatible con sirenas, estrobos y chapas de control de acceso