



Botón de Pánico / Contacto Momentáneo NO / 0.5 A a 12 VCC / Montaje Superficie o Pared / 76 mm x 23 mm x 15 mm

SKU: SS075    Marca: ENFORCER SECOLARM    Categoría: Botones de Pánico

\$55.33

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Botón de pánico con contacto momentáneo normalmente abierto diseñado para integración en sistemas de seguridad y control de acceso. Permite la activación inmediata de dispositivos de alarma como sirenas y estrobos, o el accionamiento de cerraduras eléctricas en configuraciones de apertura remota. Incorpora terminales de tornillo que garantizan conexiones eléctricas estables y resistentes a vibraciones. Su construcción compacta facilita la instalación en ubicaciones estratégicas de bajo perfil, mientras que su compatibilidad con voltaje estándar de 12 VCC lo hace interoperable con la mayoría de los paneles de control y fuentes de alimentación del mercado. Soporta corriente de hasta 0.5 A, suficiente para accionar cargas de señalización y actuadores de acceso de uso interior.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li>Contacto momentáneo normalmente abierto (NO)</li><li>Terminales de tornillo para conexión segura</li><li>Capacidad de conmutación: 0.5 A a 12 VCC</li><li>Uso interior</li><li>Dimensiones: 76 mm x 23 mm x 15 mm</li><li>Montaje en superficie o pared</li><li>Compatible con sirenas, estrobos y cerraduras normalmente abiertas</li><li>Apto para sistemas de control de acceso</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85; line-height: 1.8;'><li>Tipo de contacto: Momentáneo NO</li><li>Capacidad de conmutación: 0.5 A @ 12 VCC</li><li>Aplicación: Sirenas, estrobos, cerraduras NO</li><li>Entorno: Uso interior</li></ul></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85; line-height: 1.8;'><li>Dimensiones: 76 mm x 23 mm x 15 mm</li><li>Tipo de montaje: Superficie o pared</li><li>Terminales: Tornillo</li><li>Diseño: Compacto para instalación discreta</li></ul></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85; line-height: 1.8;'><li>Botón de pánico SS075</li><li>Accesorios de montaje (según especificación de fábrica)</li></ul></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                    |
|------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Contacto momentáneo NO para activación inmediata de alarmas        |
| Característica 2 | Terminales de tornillo para conexiones firmes y duraderas          |
| Característica 3 | Compatible con sirenas, estrobos y cerraduras de control de acceso |
| Característica 4 | Diseño compacto para instalación discreta en espacios reducidos    |
| Característica 5 | Operación de bajo consumo a 0.5 A en 12 VCC                        |
| Característica 6 | Montaje dual en superficie o pared según necesidad de ubicación    |