



Botón de Emergencia / Contacto Momentáneo NO/NC / Montaje Superficial / 0.5 A @ 24 VCD / 76x17x17 mm

SKU: PRO862 Marca: ACCESSPRO Categoría: Botones de Pánico

\$19.71

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Botón de emergencia de montaje superficial diseñado para aplicaciones de control de acceso y sistemas de seguridad. Incorpora contacto momentáneo con configuración normalmente abierto, común y normalmente cerrado (NO/COM/NC), permitiendo flexibilidad en la integración con paneles de control, alarmas y dispositivos de activación remota. La carcasa de plástico resistente con acabado en color blanco facilita su instalación en entornos comerciales, residenciales e institucionales donde se requiere una activación discreta y funcional. Las dimensiones compactas de 76x17x17 mm permiten su montaje en espacios reducidos sin comprometer la operatividad del dispositivo.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Contacto momentáneo: NO/COM/NC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Conexión por terminales de tornillo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Capacidad de conmutación: 0.5 A @ 24 VCD<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tensión de operación: 12 VCC (compatible 0.5 A a 12 VCC)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Montaje superficial sin requerir empotramiento<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Carcasa de plástico resistente, color blanco<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Dimensiones: 76 x 17 x 17 mm</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Contactos: NO / COM / NC</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Tipo de contacto: Momentáneo</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Tensión: 24 VCD (operación 12 VCC)</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Conexión: Terminales de tornillo</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Constructivas</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Dimensiones: 76 x 17 x 17 mm</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Tipo de montaje: Superficial</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Color: Blanco</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Material: Plástico resistente</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>• Botón de emergencia PRO862</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>• Elementos de fijación para montaje superficial</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Contacto momentáneo con configuración NO/COM/NC para múltiples aplicaciones de control
Característica 2	Terminales de tornillo para conexión eléctrica segura y estable
Característica 3	Carcasa de plástico resistente en color blanco para integración discreta
Característica 4	Dimensiones compactas de 76x17x17 mm para espacios reducidos
Característica 5	Operación con 0.5 A a 12 VCC para compatibilidad con sistemas de baja tensión
Característica 6	Instalación superficial sin necesidad de empotrar en pared o mueble