



Botón de Emergencia / Texto en Español / Cubierta de Policarbonato / Restablecimiento con Llave / Rango -40 a 121°C / Sellado NEMA 3R

SKU: SS2322EX-ES Marca: STI Categoría: Botones de Pánico

\$1,519.66

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Botón de emergencia con texto en español diseñado para aplicaciones de control de acceso y salida segura. Incorpora un diseño curvo patentado que minimiza activaciones accidentales, complementado por una cubierta transparente de policarbonato de alta resistencia que se adapta a espacios reducidos sin comprometer la visibilidad del botón. El restablecimiento exclusivo con llave garantiza que solo personal autorizado pueda reiniciar el dispositivo tras una activación, reduciendo falsas alarmas y mejorando el control operativo. Su construcción sellada NEMA 3R y el rango térmico extendido permiten instalación en entornos exteriores e interiores con condiciones climáticas adversas. Opcionalmente puede integrarse con iluminación LED en colores rojo, verde o blanco para indicación de estado visual.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diseño curvo único con cubierta de policarbonato transparente<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Cubierta transparente evita activación accidental<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Certificaciones UL/cUL/ADA para seguridad y accesibilidad<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Opción de iluminación LED (rojo, verde, blanca)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Funcionamiento con llave para restablecimiento seguro<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Resistente a temperaturas extremas (-40°C a 121°C)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Sello NEMA 3R hermético a la lluvia<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Texto en español: 'Salida de emergencia'<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Botón de color blanco<li style='margin-bottom: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Certificaciones: UL 57255, UL 2017, UL 294</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño y Ambiental</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Rango de operación: -40°C a 121°C<li style='margin-bottom: 6px;'>Sello: NEMA 3R hermético a la lluvia<li style='margin-bottom: 0;'>Diseño patentado anti-falsa alarma</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Material: policarbonato súper resistente<li style='margin-bottom: 6px;'>Cubierta: transparente de policarbonato<li style='margin-bottom: 0;'>Botón: color blanco<li style='margin-bottom: 0;'>Iluminación LED opcional: roja, verde o blanca</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Certificaciones y Contenido</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>UL 57255<li style='margin-bottom: 6px;'>UL 2017<li style='margin-bottom: 6px;'>UL 294<li style='margin-bottom: 0;'>cUL<li style='margin-bottom: 0;'>ADA</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño curvo patentado que previene activaciones accidentales
Característica 2	Cubierta transparente de policarbonato para alta resistencia al impacto
Característica 3	Certificaciones UL, cUL y ADA para cumplimiento normativo exigente
Característica 4	Iluminación LED configurable en rojo, verde o blanco para estado visual inmediato
Característica 5	Restablecimiento exclusivo con llave que evita manipulación no autorizada
Característica 6	Operación confiable en temperaturas extremas desde -40°C hasta 121°C (-40°F hasta 249.8°F)