



Botón de Evacuación / Cubierta Policarbonato / Restablecimiento con Llave / Bocina Integrada / Interior-Exterior / -40 a 121 °C

SKU: SS2382EV-ES Marca: STI Categoría: Botones de Pánico

\$3,344.11

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Botón de evacuación con cubierta de policarbonato súper resistente diseñado para aplicaciones críticas en entornos profesionales. Incorpora un mecanismo patentado de protección contra activación accidental mediante diseño curvo y operación de restablecimiento con llave. La bocina de advertencia audible integrada proporciona retroalimentación inmediata al personal durante eventos de emergencia. Construido con sellado hermético que permite su operación en interiores y exteriores con temperaturas extremas de -40 °C a 121 °C. La carcasa de policarbonato resistente combinada con placa trasera de acero inoxidable garantiza durabilidad en condiciones industriales exigentes. Disponible en múltiples colores de botón con opción de iluminación LED como indicador de estado visual.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diseño único y patentado contra activación accidental<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Botones disponibles en colores: rojo, verde, amarillo, blanco, azul<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Cubierta de policarbonato súper resistente con sellado hermético<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Bocina integrada de advertencia audible<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Operación en interiores y exteriores con rango -40 °C a 121 °C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Iluminación opcional en rojo, verde o blanco como indicador de estado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Funcionamiento: girar para restablecer con llave<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Texto en español: 'EVACUACION'<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Ideal para espacios limitados</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Rango de temperatura: -40 °C a 121 °C<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Aplicación: interiores y exteriores<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Bocina de advertencia: integrada<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Restablecimiento: con llave (girar)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Iluminación opcional: rojo, verde, blanco<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Físicas y Certificaciones<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cubierta: policarbonato súper resistente<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Placa trasera: acero inoxidable<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Sellado: hermético<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Listado UL/cUL: S7255, UL2017, UL294<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Compatible ADA: sí (excepto botón '3')<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Color del botón: blanco</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Botón de evacuación con cubierta<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Espaciador de superficie integrado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Llave de restablecimiento</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño patentado contra activación accidental
Característica 2	Bocina audible integrada para alerta inmediata
Característica 3	Operación con llave de restablecimiento seguro
Característica 4	Sellado hermético para condiciones extremas
Característica 5	Certificación UL/cUL para instalaciones profesionales
Característica 6	Carcasa de policarbonato con placa de acero inoxidable