



Botón de Evacuación / Restablecimiento con Llave / Tapa de Policarbonato / UL/cUL/ADA / NEMA 3R / -40°C a 121°C

SKU: SS2322EV-ES Marca: STI Categoría: Botones de Pánico

\$1,556.77

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Botón de evacuación diseñado para instalación en interiores y exteriores, con texto en español y operación mediante restablecimiento con llave. Incorpora un diseño curvo patentado que previene la activación accidental, reduciendo falsas alarmas en entornos críticos. Su cubierta transparente de policarbonato súper resistente se adapta al botón de forma compacta, facilitando su uso en espacios con limitaciones de área. El dispositivo opera en un rango de temperatura de -40°C a 121°C y cuenta con sello NEMA 3R hermético a la lluvia, asegurando desempeño continuo bajo condiciones climáticas adversas. Cumple con normativas UL/cUL S7255, UL2017, UL294 y es compatible con ADA, lo que lo hace apto para aplicaciones comerciales, industriales y de seguridad pública que requieren confiabilidad y conformidad regulatoria.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;*><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Botón multifunción para interiores y exteriores<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Diseño patentado antiactivación accidental con forma curva<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Texto en español: 'EVACUACIÓN'<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Restablecimiento exclusivo con llave para control de acceso<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Cubierta transparente de policarbonato súper resistente<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Disponible en 6 colores con opciones personalizables<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Rango de operación de -40°C a 121°C<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Sello NEMA 3R hermético a la lluvia<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Compatible con UL/cUL S7255, UL2017, UL294<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Compatible con ADA</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño y Normativas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Aplicación: Interiores y exteriores<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Mecanismo antiactivación accidental: Diseño curvo patentado<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Protección ambiental: NEMA 3R hermético a la lluvia<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Certificaciones: UL/cUL S7255, UL2017, UL294<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Accesibilidad: Compatible con ADA<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Mecanismo antiactivación accidental: Diseño curvo patentado<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Restablecimiento: Con llave<li style='margin-bottom: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>Personalización: 6 colores disponibles, opciones personalizables</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Mecánicas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Color del botón: Blanco<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Texto del botón: EVACUACIÓN (español)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Tapa protectora: Policarbonato transparente súper resistente<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Diseño de tapa: Compacto, abraza el botón para espacios limitados<li style='margin-bottom: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>Mecanismo de restablecimiento: Llave</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Botón de evacuación STI SS2322EV-ES<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Tapa protectora de policarbonato transparente<li style='margin-bottom: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>Llave de restablecimiento</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño patentado que previene activación accidental
Característica 2	Cubierta transparente abraza el botón para espacios reducidos
Característica 3	Operación con llave de restablecimiento para control de acceso
Característica 4	6 colores disponibles con opciones de personalización
Característica 5	Certificado UL, cUL y ADA para cumplimiento normativo
Característica 6	Construcción resistente para aplicaciones en interiores y exteriores