



Botón de Llamada Iluminado con Lector RFID 125 KHz, BUS RS485, Compatible con NX0019/B, NX0015 Y NX1021

SKU: NX0397/R Marca: IBERNEX Categoría: Accesorios para Puertas de Emergencia

\$4,187.22

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El módulo NX0397R/G/B es un dispositivo de llamada empotrable que integra botón retroiluminado y lector RFID de 125 KHz en un formato compacto de 44x44x46 mm. La serie comprende tres variantes diferenciadas por color de iluminación: NX0397R (rojo) para generación de alarmas generales con nivel de iluminación regulable en reposo; NX0397G (verde) para identificación de personal sanitario y atención de alarmas; y NX0397B (azul) para alarmas médicas y registro de presencia de personal médico. El sistema proporciona retroalimentación al usuario mediante combinaciones de iluminación del botón y señales acústicas emitidas por zumbador interno. La comunicación se realiza mediante bus RS485, facilitando su integración en arquitecturas de control centralizadas. La alimentación admite rango de 9 a 15 VDC sobre base de 12 VDC nominal, adaptándose a fluctuaciones típicas de instalaciones eléctricas existentes.

Características Generales

Botón retroiluminado con color específico según modelo (Rojo/Verde/Azul)

Lector RFID 125 KHz integrado con alcance de lectura 4-6 cm

Señalización acústica mediante zumbador interno y visual mediante iluminación de botón

Comunicación mediante bus RS485 para integración en sistemas

Alimentación 12 VDC con rango operativo extendido 9-15 VDC

Diseño compacto 44x44x46 mm para montaje empotrado

Iluminación regulable en estado de reposo para modelo NX0397R

Compatibilidad con unidades centrales NX0019/B, NX0015 y NX1021

Desempeño

Frecuencia RFID: 125 KHz

Alcance lectura RFID: 4-6 cm

Protocolo comunicación: RS485

Retroalimentación: Visual (LED botón) + Acústica (zumbador)

Regulación iluminación: Disponible

modelo R (rojo)

Físicas y Eléctricas

Dimensiones: 44 x 44 x 46 mm

Tipo montaje: Empotrado

Alimentación nominal: 12 VDC

Rango operativo voltaje: 9-15 VDC

Contenido del Paquete

Módulo botón de llamada con lector RFID integrado

Documentación de instalación

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Identificación RFID 125 KHz a 4-6 cm sin contacto físico
Característica 2	Tres variantes de color para distintos tipos de alarmas y presencia
Característica 3	Iluminación regulable en reposo para visibilidad nocturna discreta
Característica 4	Señalización acústica y visual integrada para confirmación de estados
Característica 5	Comunicación RS485 para integración centralizada en sistemas existentes
Característica 6	Alimentación flexible 9-15 VDC compatible con infraestructura estándar