



Botón de Llamada Inalámbrico / RF 433 MHz / Alcance 100 m (328 ft) / IP65 / Operación -20°C a 55°C / Batería 12V 23A

SKU: T114 Marca: RETEKESS Categoría: Portátiles UHF

\$108.67

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Botón de llamada inalámbrico diseñado para entornos comerciales que requieren comunicación ágil entre clientes y personal. Opera en frecuencia RF de 433 MHz, garantizando transmisión estable con alcance de 100 m (328 ft) en área abierta. Su clasificación IP65 permite instalación en exteriores sin riesgo de ingreso de polvo o agua por proyección. Integra tres funciones operativas —llamada, pago y cancelación— en un único dispositivo compacto de 60 x 60 x 20 mm. Funciona con batería de 12V 23A incluida, con consumo energético de 0.2 W y corriente de operación de 17 mA, lo que prolonga los intervalos de mantenimiento. La carcasa presenta acabado antideslizante e incluye adhesivo para montaje sobre mesas, mostradores o superficies planas sin necesidad de herramientas. Soporta temperaturas de -20°C a 55°C, asegurando disponibilidad en condiciones climáticas adversas. Aplicable en restaurantes, cafeterías, spas, salones de belleza y clubes donde la atención oportuna impacta directamente en la experiencia del cliente.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Tipo: Botón de llamada inalámbrico RF<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Frecuencia: 433 MHz<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Alcance de transmisión: 100 m (328 ft) en área abierta<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Funciones integradas: Llamada, pago, cancelación<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Rango de temperatura operativa: -20°C a 55°C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Color: Blanco con detalle rojo<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicaciones: Restaurantes, cafeterías, spas, salones de belleza, clubes<div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño</h4><table style='width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 14px; color: inherit;'><tr><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); opacity: 0.7;'>Frecuencia RF</td><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); text-align: right; font-weight: 500;'>433 MHz</td></tr><tr><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); opacity: 0.7;'>Alcance máximo</td><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); text-align: right; font-weight: 500;'>100 m (328 ft)</td></tr><tr><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); opacity: 0.7;'>Funciones</td><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); text-align: right; font-weight: 500;'>Llamada, pago, cancelación</td></tr><tr><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); opacity: 0.7;'>Temperatura operativa</td><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); text-align: right; font-weight: 500;'>-20°C a 55°C</td></tr><tr><td style='padding: 6px 0; opacity: 0.7;'>Protección ambiental</td><td style='padding: 6px 0; text-align: right; font-weight: 500;'>IP65</td></tr></table><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas y Eléctricas</h4><table style='width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 14px; color: inherit;'><tr><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); opacity: 0.7;'>Voltaje</td><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); text-align: right; font-weight: 500;'>12 VDC</td></tr><tr><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); opacity: 0.7;'>Consumo de corriente</td><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); text-align: right; font-weight: 500;'>17 mA</td></tr><tr><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); opacity: 0.7;'>Consumo de potencia</td><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); text-align: right; font-weight: 500;'>0.2 W</td></tr><tr><td style='padding: 6px 0; opacity: 0.7;'>Dimensiones (Al x An x L)</td><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); text-align: right; font-weight: 500;'>60 x 60 x 20 mm</td></tr><tr><td style='padding: 6px 0; opacity: 0.7;'>Peso</td><td style='padding: 6px 0; text-align: right; font-weight: 500;'>60 g</td></tr></table></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><table style='width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 14px; color: inherit;'><tr><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); opacity: 0.7;'>Botón de llamada T114</td><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); text-align: right; font-weight: 500;'>1 unidad</td></tr><tr><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); opacity: 0.7;'>Batería 12V 23A</td><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); text-align: right; font-weight: 500;'>1 unidad</td></tr><tr><td style='padding: 6px 0; opacity: 0.7;'>Pegatina adhesiva</td><td style='padding: 6px 0; text-align: right; font-weight: 500;'>1 unidad</td></tr></table></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	IP65 para operación confiable en exteriores
Característica 2	Tres funciones: llamada, pago y cancelación
Característica 3	RF 433 MHz para comunicación estable sin interferencias
Característica 4	Batería 12V 23A incluida con bajo consumo de 0.2 W
Característica 5	Diseño antideslizante con adhesivo para fijación en superficies
Característica 6	Operación extrema de -20°C a 55°C sin degradación de señal