



Botón de Llamada Inalámbrico / 433 MHz / Alcance 100 m (328.1 ft) / IP65 / -20°C a 55°C / Batería 12V 23A

SKU: TD009 Marca: RETEKESS Categoría: Botones de Pánico

\$108.05

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Botón de llamada inalámbrico diseñado para entornos comerciales que requieren comunicación ágil entre clientes y personal de servicio. Opera en frecuencia 433 MHz con transmisión estable hasta 100 metros en área abierta, integrando protección IP65 que permite su instalación en exteriores expuestos a polvo y agua. Su rango de temperatura de -20°C a 55°C garantiza funcionamiento en condiciones climáticas adversas. El dispositivo incluye batería de 12V 23A de larga duración y sistema de fijación mediante adhesivo de doble cara, facilitando su montaje en mesas, mostradores o superficies verticales sin necesidad de herramientas. Compatible con receptores de reloj y hosts receptores del mismo ecosistema.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;">• Frecuencia de trabajo: 433 MHz<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;">• Distancia de transmisión: hasta 100 m (328.1 ft) en área abierta<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;">• Protección: IP65 (resistente al agua para uso en exteriores)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;">• Rango de operación térmica: -20°C a 55°C<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;">• Alimentación: batería incorporada 12V 23A<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;">• Método de fijación: adhesivo de doble cara incluido<li style="padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;">• Compatibilidad: receptores de reloj y hosts receptores del ecosistema</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;">Desempeño</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Frecuencia: 433 MHz<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Alcance: 100 m (328.1 ft) área abierta<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Temperatura operativa: -20°C a 55°C<li style="padding: 6px 0;">Impenmeabilidad: IP65</div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;">Físicas y Eléctricas</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Dimensiones: 66 x 66 x 27 mm<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Peso: 42 g<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Voltaje: 12V DC<li style="padding: 6px 0;">Batería: 12V 23A (incorporada)</div></div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;">Contenido del Paquete</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">1 botón de llamada TD009<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Batería 12V 23A (preinstalada)<li style="padding: 6px 0;">Adhesivo de doble cara para fijación</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Comunicación estable en frecuencia 433 MHz sin interferencias
Característica 2	Alcance de 100 m (328.1 ft) para cobertura en áreas abiertas
Característica 3	Protección IP65 para operación continua en exteriores
Característica 4	Fijación rápida con adhesivo de doble cara incluido
Característica 5	Batería de larga duración 12V 23A con bajo mantenimiento
Característica 6	Formato compacto de 66 x 66 x 27 mm para instalación discreta