



Botón de Pánico / Restablecimiento con Llave / Contactos NO/COM/NC 3A/24VDC / Material Ignífugo / 53x53x27 mm

SKU: ACCESSPA53 Marca: ACCESSPRO Categoría: Estaciones y Señalización de Emergencia

\$22.69

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Botón de pánico diseñado para la activación de sistemas de alarma, sirenas o puertas de emergencia en situaciones críticas. Incorpora un mecanismo de restablecimiento operado con llave que garantiza el control de acceso y previene manipulaciones no autorizadas. Su construcción en plástico resistente al fuego permite su instalación en ambientes donde la protección contra incendios es prioritaria. La configuración de contactos NO/COM/NC ofrece flexibilidad para integrarse con diversos equipos de control de acceso y sistemas de seguridad. Las dimensiones reducidas facilitan su montaje en ubicaciones discretas sin comprometer la funcionalidad.

Características Generales

- Botón de pánico para activación de alarmas y emergencias
- Sistema de restablecimiento con llave incluida
- Diseño compacto de 53 x 53 x 27 mm para fácil instalación
- Material plástico resistente al fuego y duradero
- Contactos NO/COM/NC con capacidad de 3A/24VDC
- Operación en rango de temperatura de 10 a 55°C
- Peso: 0.085 kg

Desempeño

Contactos: NO/COM/NC

Corriente soportada: 3A/24VDC

Temperatura de operación: 10 a 55°C

Físicas / Eléctricas

Dimensiones: 53 x 53 x 27 mm

Material: Plástico resistente al fuego

Peso: 0.085 kg

Contenido del Paquete

- Botón de pánico ACCESSPA53
- Llave de restablecimiento (color puede variar según disponibilidad)

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Restablecimiento exclusivo con llave para evitar activaciones accidentales
Característica 2	Contactos NO/COM/NC con capacidad de 3A/24VDC para múltiples dispositivos de alarma
Característica 3	Material plástico ignífugo para instalación en ambientes con riesgo de incendio
Característica 4	Diseño compacto de 53x53x27 mm para montaje discreto en espacios reducidos
Característica 5	Operación estable en temperaturas de 10 a 55°C para diversos entornos
Característica 6	Incluye llave de restablecimiento para control de acceso al sistema