



Botón de Pánico Cableado / NA/NC Configurable / ABS Retardante al Fuego / 49.5 x 53.5 x 32.5 mm / 40 g

SKU: DS-PD1-EB    Marca: HIKVISION    Categoría: Botones de Pánico

\$56.63

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El botón de pánico cableado DSPD1EB está diseñado para entornos que demandan respuesta inmediata y confiabilidad absoluta. Su construcción en ABS retardante al fuego garantiza operación segura incluso en condiciones críticas, mientras que la conexión cableada elimina latencias e interferencias asociadas a sistemas inalámbricos. La inclusión de una llave de seguridad previene activaciones accidentales, asegurando que la señal de emergencia se genere únicamente bajo circunstancias controladas. Con contactos NA/NC configurables, este dispositivo se integra directamente a cualquier panel de alarma sin requerir adaptaciones de protocolo. Sus dimensiones ultracompactas y peso reducido facilitan una instalación discreta en puntos estratégicos como mostradores, escritorios o paredes, manteniendo la funcionalidad sin comprometer la estética del espacio.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Configurable NA/NC para cualquier panel de alarma</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Dimensiones compactas de 49.5 x 53.5 x 32.5 mm</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Material ABS retardante al fuego para máxima seguridad</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Conexión cableada para respuesta inmediata y confiable</li><li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Peso ultraligero de 40 gramos para instalación discreta</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Contactos: NA/NC configurables</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Conexión: Cableada</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Respuesta: Inmediata, sin latencia</li></ul></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Material: ABS retardante al fuego</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Dimensiones: 49.5 x 53.5 x 32.5 mm</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Peso: 40 g</li></ul></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Botón de pánico DSPD1EB</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Llave de seguridad</li></ul></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                         |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Compatible con cualquier panel de alarma existente                      |
| Característica 2 | Llave de seguridad integrada contra activaciones accidentales           |
| Característica 3 | Conexión cableada para respuesta inmediata sin latencia                 |
| Característica 4 | Material ABS retardante al fuego para entornos críticos                 |
| Característica 5 | Formato ultracompacto para instalación discreta en cualquier superficie |
| Característica 6 | Configuración NA/NC adaptable a protocolos de seguridad diversos        |