



Botón de Pánico / Contacto Momentáneo N/O y N/C / 0.5A a 12 VDC / Terminales de Tornillo / 23 x 75 x 15 mm

SKU: SF12EMG Marca: SFIRE Categoría: Botones de Pánico

\$25.15

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Botón de pánico con leyenda de emergencia diseñado para integración en sistemas de seguridad profesional. Incorpora contacto momentáneo con configuración normalmente abierto (N/O) y normalmente cerrado (N/C), permitiendo su adaptación a distintos requerimientos de paneles de alarma, control de acceso y videovigilancia. Los terminales de tornillo facilitan una conexión estable y reversible sin necesidad de soldadura. Su capacidad de conmutación de 0.5A a 12 VDC lo hace compatible con la mayoría de los sistemas de baja tensión utilizados en instalaciones comerciales e industriales. El factor de forma compacto y el acabado en color blanco optimizan la visibilidad y permiten su montaje en ubicaciones discrecionales o de acceso restringido.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Contacto momentáneo: N/O y N/CTerminales de tornillo para conexión rápidaCapacidad de conmutación: 0.5A a 12 VDCDimensiones compactas: 23 x 75 x 15 mmColor blanco para identificación en emergencias</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tipo de contacto: Momentáneo N/O y N/CCapacidad de corriente: 0.5AVoltaje de operación: 12 VDCTipo de terminal: Tornillo</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Dimensiones: 23 x 75 x 15 mmColor: BlancoLeyenda: Emergencia</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicaciones</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Paneles de alarmaControl de accesoVideovigilancia</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Contacto momentáneo N/O y N/C para máxima compatibilidad con paneles de alarma
Característica 2	Terminales de tornillo para conexión rápida sin herramientas especializadas
Característica 3	Soporta 0.5A a 12 VDC para integración con sistemas de baja tensión
Característica 4	Diseño compacto de 23 x 75 x 15 mm para instalación en espacios reducidos
Característica 5	Color blanco de alta visibilidad para localización inmediata en emergencias
Característica 6	Compatible con alarmas, control de acceso y sistemas de videovigilancia