



Botón de Pánico Inalámbrico / Dos Zonas / Transmisor Serie 5800 / Supervisión de Batería / Apertura sin Herramientas

SKU: TURBOPANIC1 Marca: HONEYWELL HOME RESIDEO Categoría: Contacto Magnético Inalámbrico

\$624.66

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El TURBOPANIC1 es un dispositivo de emergencia que combina un botón de pánico SS075CQ con un transmisor inalámbrico de dos zonas serie 5816, diseñado para la activación silenciosa de alarmas en instalaciones residenciales, comerciales y oficinas. El transmisor se comunica por radiofrecuencia con paneles y receptores de la serie inalámbrica 5800, permitiendo una integración directa en sistemas de intrusión existentes. Su arquitectura de doble zona asigna el botón de pánico a la zona 1, mientras que la zona 2 permanece disponible para un contacto magnético adicional mediante el magneto 5899/1, no incluido. La batería del transmisor es de fácil reemplazo y cuenta con supervisión continua desde el panel de alarma, generando notificaciones automáticas cuando se requiere su cambio. La caja de apertura sin herramientas facilita las tareas de instalación y mantenimiento, reduciendo los tiempos de intervención en campo.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Transmisor inalámbrico de dos zonas serie 5800Zona 1: botón de pánico SS075CQ integradoZona 2: contacto magnético opcional (requiere magneto 5899/1)Enlace por radiofrecuencia con paneles y receptores serie 5800Supervisión de batería desde el panel de alarma</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Caja de apertura sin herramientasBatería reemplazable</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Botón de pánico con transmisor inalámbrico TURBOPANIC1</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Botón de pánico SS075CQ integrado al transmisor inalámbrico 5816
Característica 2	Transmisor de dos zonas: botón en zona 1, contacto opcional en zona 2 (requiere magneto 5899/1)
Característica 3	Caja de apertura sin herramientas para instalación y mantenimiento rápidos
Característica 4	Batería reemplazable con supervisión desde el panel de alarma
Característica 5	Compatible con paneles y receptores de la serie inalámbrica Honeywell 5800