



Botón de Pánico Enclavado / Restablecimiento Manual con Llave / Contacto Normalmente Abierto / SPST / 12 VDC 1 A / Cubierta Acero Inoxidable / Montaje Superficial

SKU: SS-078Q Marca: ENFORCER SECOLARM Categoría: Botones de Salida

\$221.21

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Botón de pánico enclavado diseñado para aplicaciones de seguridad donde se requiere que la alarma permanezca activada hasta que un operador autorizado la restablezca manualmente con llave. El circuito normalmente abierto (NO) tipo SPST cierra al presionar el botón, manteniendo la señal de alarma activa de forma continua. La cubierta exterior de acero inoxidable proporciona protección contra manipulación y condiciones adversas, mientras que la carcasa interna de plástico ABS aísla los componentes eléctricos. Los terminales de tornillo permiten conexiones firmes sin necesidad de herramientas especializadas, y el formato de montaje superficial facilita su instalación en paredes, escritorios o muebles sin requerir cajas de empotrar. Operación nominal a 12 VDC y 1 A compatible con la mayoría de paneles de control de acceso y sistemas de intrusión.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Botón de pánico enclavado con restablecimiento manual mediante llave<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Circuito normalmente abierto (NO), empuje para cerrar<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Tipo de switch: SPST (Single Pole Single Throw)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Clasificación eléctrica: 12 VDC, 1 A<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Terminales de conexión tipo tornillo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Montaje superficial para fácil instalación<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Cubierta metálica de acero inoxidable<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>• Carcasa de plástico ABS</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Interruptor nominal: 12 VDC, 1 A<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Tipo de contacto: Normalmente abierto (NO)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Acción: Empuje para cerrar<li style='padding: 6px 0;*>Tipo de switch: SPST</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Mecánicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Cubierta: Acero inoxidable<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Carcasa: Plástico ABS<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Dimensiones: 2-3/4" × 2-1/4" × 1-1/16" (70 × 56 × 27 mm)<li style='padding: 6px 0;*>Tipo de montaje: Superficie</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Conexión y Contenido</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Tipo de terminal: Tornillos<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Restablecimiento: Manual con llave<li style='padding: 6px 0;*>Incluye: Botón de pánico con llave de restablecimiento</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Restablecimiento manual con llave para control de acceso autorizado
Característica 2	Contacto normalmente abierto (NO) con acción de empuje para cerrar
Característica 3	Terminales de tornillo para conexión rápida y segura
Característica 4	Cubierta de acero inoxidable para resistencia a vandalismo
Característica 5	Carcasa de plástico ABS para durabilidad en interiores
Característica 6	Montaje superficial que simplifica instalación en cualquier superficie