



Botón de Pánico para Alarma de Emergencia / LED Indicadores de Estado / Giroscopio y Acelerómetro / 5 VCC / -20°C a 60°C

SKU: DS-1530HMI(AE)    Marca: HIKVISION    Categoría: Accesorios

\$1,518.66

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Botón de pánico diseñado para integración con sistemas de videograbación móvil, permitiendo la activación manual de alarmas de emergencia en entornos de transporte. Incorpora giroscopio y sensor de aceleración para la detección automática de eventos de conducción como frenadas bruscas, complementando la alarma manual con capacidades de monitoreo de comportamiento vehicular. Los indicadores LED proporcionan retroalimentación visual del estado operativo del terminal, facilitando el diagnóstico inmediato por parte del conductor o supervisor. Su alimentación de bajo consumo y rango térmico extendido garantizan funcionamiento continuo en condiciones variables de flota vehicular.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Alarma rápida en caso de emergencia</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• LEDs indicadores del estado del terminal</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Giroscopio integrado para detección de frenos</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Sensor de aceleración en tiempo real</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Alimentación: 5 VCC / 30 mA</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Operación en rango -20°C a 60°C</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alarma rápida en caso de emergencia</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>LEDs indicadores del estado del terminal</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Giroscopio integrado para detección de frenos</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Sensor de aceleración en tiempo real</li></ul></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alimentación: 5 VCC / 30 mA</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones: 80 x 30 x 19 mm</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Temperatura de operación: -20°C a 60°C</li></ul></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0;'>Botón de pánico DS1530HMI(AE)</li></ul></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Activación inmediata de alarma de emergencia en vehículos                           |
| Característica 2 | LED indicadores de estado del terminal en tiempo real                               |
| Característica 3 | Giroscopio integrado para detección automática de frenadas bruscas                  |
| Característica 4 | Sensor de aceleración en tiempo real para monitoreo de comportamiento de conducción |
| Característica 5 | Alimentación de bajo consumo a 5 VCC / 30 mA                                        |
| Característica 6 | Operación confiable en condiciones extremas de -20°C a 60°C                         |