



Botón de Pánico / Transmisor Inalámbrico / Compatible Resideo y M2M / Zona Cableada / Batería Supervisada

SKU: SF-PANIC-345 Marca: SFIRE Categoría: Contacto Magnético Inalámbrico

\$317.87

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El botón de pánico con transmisor inalámbrico está diseñado para integración en sistemas de alarma vecinal y seguridad perimetral. Permite la activación de emergencia mediante conexión dual: transmisión inalámbrica a paneles compatibles Resideo y M2M, o conexión directa en zona cableada para configuraciones híbridas. La unidad incorpora un transmisor SFWST232 con botón SF12EMG fijado sobre la tapa, facilitando el acceso inmediato en situaciones críticas. La supervisión continua de batería por el panel garantiza el estado operativo del dispositivo sin intervenciones periódicas manuales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Botón de pánico SF12EMG con transmisor inalámbrico integrado<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatible con paneles de control Resideo y M2M<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Caja con mecanismo de fácil apertura; no requiere herramientas para acceso interno<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Batería reemplazable con supervisión de estado por el panel de control<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diseño compacto optimizado para instalación rápida sobre superficies planas<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Incluye transmisor SFWST232 y botón de pánico SF12EMG preensamblados<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Funcionalidad</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Transmisión inalámbrica a paneles compatibles<li style='margin-bottom: 6px;'>Conexión alternativa en zona cableada<li style='margin-bottom: 6px;'>Activación de emergencia por pulsación directa<li style='margin-bottom: 6px;'>Supervisión de estado por panel de control</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Instalación y Mantenimiento</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Caja de fácil apertura sin herramientas<li style='margin-bottom: 6px;'>Diseño compacto para montaje rápido<li style='margin-bottom: 6px;'>Batería reemplazable de fácil acceso<li style='margin-bottom: 6px;'>Fijación sobre tapa del transmisor integrada</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Transmisor inalámbrico SFWST232<li style='margin-bottom: 6px;'>Botón de pánico SF12EMG<li style='margin-bottom: 6px;'>Batería incluida (reemplazable)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transmisor inalámbrico compatible con paneles Resideo y M2M
Característica 2	Conexión dual: inalámbrica y zona cableada directa
Característica 3	Caja de fácil apertura sin herramientas para mantenimiento
Característica 4	Batería reemplazable supervisada por el panel de control
Característica 5	Diseño compacto para instalación rápida en cualquier superficie
Característica 6	Incluye transmisor SFWST232 y botón SF12EMG integrado