



Botón de Salida / Contacto NO/NC / 24 VDC / 500,000 Ciclos / Caja de Instalación Incluida / Aleación de Aluminio y Acero

SKU: PRO815B Marca: ACCESSPRO Categoría: Botones de Salida

\$179.89

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Botón de salida diseñado para sistemas de control de acceso en entornos comerciales e institucionales. Construcción sin perno mecánico que elimina puntos de falla y mejora la resistencia al vandalismo. Fabricado con panel de aluminio y botón de acero para soportar condiciones de uso intensivo. Integra salida de dos contactos (COM/NO) que permite compatibilidad con diversos controladores de acceso y configuraciones de cableado. Incluye caja de instalación inferior que facilita el montaje en superficie y reduce el tiempo de despliegue en campo. Capacidad de operación hasta 24 VDC con ciclo de vida certificado de 500,000 operaciones para minimizar mantenimiento y reemplazos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diseño sin perno mecánico, elegante y seguro<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Soporta tensión hasta 24 VCC con fiabilidad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• 500,000 ciclos de prueba garantizados<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Base de aleación, botón de acero duradero<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Salida de dos contactos (COM/NO) para flexibilidad<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Instalación rápida con caja incluida</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tensión soportada: ≤ 24 VDC<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Ciclos de vida: 500,000 operaciones<li style='padding: 6px 0;'>Tipo de contacto: NO/NC (dos contactos COM/NO)</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Materiales</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Panel: Aluminio con acabado elegante<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Base: Aleación resistente<li style='padding: 6px 0;'>Botón: Acero duradero</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>Botón de salida PRO815B<li style='padding: 6px 0;'>Caja inferior de instalación incluida</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño sin perno mecánico para mayor durabilidad y seguridad
Característica 2	Panel de aluminio con acabado elegante para entornos profesionales
Característica 3	Soporta hasta 24 VDC con operación confiable continua
Característica 4	Base de aleación y botón de acero para resistencia mecánica
Característica 5	Salida dual COM/NO para integración flexible con controladores
Característica 6	Caja inferior incluida para instalación rápida y limpia