



Botón de Salida / Con Iluminación / Con Placa de Pared de Acero Inoxidable / IP65 / Voltaje 12 / 24 Vcd / Mensaje de Idioma Intercambiable / 3 Placas de Idioma Incluidas

SKU: SD-7202GC-PEQ Marca: ENFORCER SECOLARM Categoría: Botones de Salida

\$734.11

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Botón de salida iluminado diseñado para control de acceso en entornos profesionales que requieren resistencia a condiciones adversas. Integra pulsador de 50A nominal con capacidad de operación en 12/24 VCD, permitiendo su implementación en sistemas nuevos o existentes sin modificaciones de infraestructura eléctrica. La inclusión de tres placas de idioma intercambiables (español, inglés, francés) facilita su despliegue en instalaciones multilingües o internacionales. La carcasa con grado de protección IP65 y la placa de pared de acero inoxidable garantizan durabilidad en aplicaciones de interior y exterior expuestas a polvo, lluvia y fluctuaciones térmicas severas.

Características Generales

- Pulsador iluminado grande con mensaje 'push to exit'
- Placas de idioma intercambiables: español, inglés, francés
- 3 placas de idioma incluidas
- Grado de protección IP65 resistente a intemperie
- Voltaje de operación: 12/24 VCD compatible universal
- Pulsador 50A nominal @ 24 VAC
- Placa de pared de una sola banda de acero inoxidable incluida
- Dimensiones: 4-1/2' x 2-3/4' x 2-3/4' (114 x 70 x 70 mm)
- Temperatura de operación: -40 °C ~ 75 °C (-40 °F ~ 167 °F)
- Peso: 105 g

Desempeño

Pulsador: 50A nominal @ 24 VAC

Grado de protección: IP65

Temperatura de operación: -40 °C ~ 75 °C (-40 °F ~ 167 °F)

Mensaje iluminado: 'push to exit'

Físicas / Eléctricas

Voltaje de operación: 12 / 24 VCD

Dimensiones: 114 x 70 x 70 mm (4-1/2' x 2-3/4' x 2-3/4')

Peso: 105 g

Material placa: acero inoxidable de una sola banda

Contenido del Paquete

Botón de salida iluminado

Placa de pared de acero inoxidable

Placa de idioma español

Placa de idioma inglés

Placa de idioma francés

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Pulsador 50A nominal @24 VAC para alta demanda operativa
Característica 2	Mensaje intercambiable en español, inglés y francés
Característica 3	Placa de pared de acero inoxidable resistente a intemperie
Característica 4	Operación dual 12/24 VCD compatible con sistemas existentes
Característica 5	Iluminación integrada para visibilidad en condiciones de baja luz
Característica 6	Diseño compacto 114x70x70 mm para instalación en espacios reducidos