

Sin imagen disponible

Botón de salida con iluminación con placa de pared de acero inoxidable

SKU: SD-7202GC-PTQ Marca: SECO-LARM USA INC Categoría: Botones de Salida

\$895.64

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Botón de salida con iluminación diseñado para sistemas de control de acceso profesionales. Integra placa frontal de acero inoxidable cepillado que proporciona resistencia a la corrosión y vandalismo en entornos de alta demanda. Incluye temporizador programable con rango de 1 a 180 segundos y salida de buzzer para notificación audible de liberación de puerta. Compatible con alimentación de 12 a 24 VDC con capacidad de conmutación de 3A a 24 VAC. Certificado con nivel I de seguridad contra intrusión, ataques destructivos, seguridad de línea, nivel de resistencia y consumo en espera. Operación garantizada en temperaturas extremas desde -40°C hasta 75°C, adecuado para instalaciones exteriores e interiores en climas severos.

Características Generales

Voltaje operativo: 12~24 VDC

Corriente nominal: 3A @ 24 VAC

Placa frontal: acero inoxidable cepillado

Temporizador y salida de buzzer: 1~180 segundos

Nivel de seguridad contra intrusión: Nivel I

Nivel de ataque destructivo: Nivel I

Seguridad de línea: Nivel I

Nivel de resistencia: Nivel I

Potencia en espera: Nivel I

Indicador LED de estado: No

Clasificación IP: N/A

Temperatura operativa: -40°~167°F (-40°~75°C)

Dimensiones: 4-1/2' x 2-3/4' x 2-3/4' (114 x 70 x 70 mm)

Peso: 4.7 oz (133 g)

Desempeño

Voltaje operativo: 12~24 VDC

Corriente nominal: 3A @ 24 VAC

Temporizador: 1~180 s

Salida de buzzer: Si

Indicador LED: No

Clasificación IP: N/A

Físicas y Eléctricas

Placa frontal: acero inoxidable cepillado

Dimensiones: 4-1/2' x 2-3/4' x 2-3/4' (114 x 70 x 70 mm)

Peso: 4.7 oz (133 g)

Temperatura operativa: -40°~167°F (-40°~75°C)

Seguridad y Certificaciones

Seguridad contra intrusión: Nivel I

Ataque destructivo: Nivel I

Seguridad de línea: Nivel I

Nivel de resistencia: Nivel I

Potencia en espera: Nivel I

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Temporizador ajustable de 1 a 180 segundos para control de acceso automatizado
Característica 2	Salida de buzzer integrada para alerta sonora de liberación de puerta
Característica 3	Placa frontal de acero inoxidable cepillado resistente a vandalismo
Característica 4	Operación confiable en extremos climáticos de -40°C a 75°C
Característica 5	Nivel I de seguridad contra intrusión y ataques destructivos
Característica 6	Diseño compacto de 114 x 70 x 70 mm para instalación discreta