



Botón de Salida Cuadrado / Contacto NO/NC/COM / 3A @ 36VDC / Panel Aluminio / 86x86 mm (3.39x3.39 in)

SKU: DS-K7P01 Marca: HIKVISION Categoría: Botones de Salida

\$204.90

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Botón de salida cuadrado diseñado para control de acceso en instalaciones profesionales. Integra contactos NO/NC/COM que permiten adaptar la configuración eléctrica según los requerimientos del sistema de bloqueo, ya sea magnético, de perno o eléctrico. Su panel frontal de aleación de aluminio y botón metálico garantizan resistencia al uso continuo en puntos de alto tráfico. La capacidad de conmutación de 3A a 36VDC lo hace compatible con la mayoría de los dispositivos de liberación de puertas del mercado. Las dimensiones estandarizadas de 86 x 86 mm facilitan su montaje en cajas de mecanismo universales, reduciendo el tiempo de instalación.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Contacto de salida: NO / NC / COMCorriente máxima: 3A @ 36VDCDimensiones: 86 x 86 x 28.9 mm (3.39 x 3.39 x 1.14 in)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Contacto de salida: NO / NC / COMCorriente máxima: 3A @ 36VDC</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Ambientales</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Dimensiones (L x W x H): 86 x 86 x 28.9 mm (3.39 x 3.39 x 1.14 in)Estructura: Panel de aleación de aluminio, botón metálicoTemperatura de trabajo: -10°C a 55°CDiseño cuadrado moderno y ergonómico</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Botón de salida cuadradoAccesorios de montaje (según especificación del fabricante)</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Contacto NO/NC/COM para máxima flexibilidad de cableado
Característica 2	Panel de aleación de aluminio con botón metálico de alta durabilidad
Característica 3	Dimensiones compactas para instalación en cajas de mecanismo estándar
Característica 4	Capacidad de conmutación hasta 3A a 36VDC para diversas cargas
Característica 5	Operación confiable en rangos de -10°C a 55°C
Característica 6	Diseño cuadrado ergonómico para integración estética en entornos profesionales