



Botón de Salida / Acción Momentánea / SPDT 10A / Acero Inoxidable / LED Integrado / UL 294

SKU: TS2 Marca: ALARM CONTROLS-ASSA ABLOY Categoría: Botones de Salida

\$1,192.90

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Botón de salida de acción momentánea diseñado para sistemas de control de acceso en entornos comerciales e institucionales. Construido con placa de acero inoxidable que ofrece resistencia a la corrosión y durabilidad en condiciones de uso continuo. Integra interruptor SPDT con capacidad de 10A en configuraciones de 35VDC o 120VAC, compatible con alimentación de 12 o 24V AC/DC. El pulsador cuadrado verde de 2 pulgadas incorpora LED de alto brillo para visibilidad en condiciones de baja iluminación, etiquetado con leyenda 'Pulsar para salir'. Diseño de montaje compacto con profundidad de 2.5 pulgadas detrás de la placa, facilitando su instalación en mampostería o superficies con espacio limitado. Certificado UL 294 para cumplimiento de estándares de seguridad en sistemas de control de acceso.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>> Botón de salida de acción momentánea para control de acceso<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>> Configuración de contactos SPDT (TS-2)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>> Alimentación: 12 o 24 Volts AC o DC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>> Contactos: 10A @ 35VDC o 120VAC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>> Material: Acero inoxidable resistente a corrosión<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>> Pulsador cuadrado verde de 2 pulgadas con LED de alto brillo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>> Leyenda estándar: 'Pulsar para salir'<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>> Interruptor terminado con cables de colores<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>> Leyendas personalizadas disponibles según necesidades<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>> Certificación: UL 294 listado</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Tipo: Botón de salida de acción momentánea</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Configuración: SPDT (TS-2)</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Alimentación: 12 o 24 Volts AC o DC</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Contactos: 10A @ 35VDC o 120VAC</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Mecánicas</h4><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Material: Acero inoxidable</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Profundidad: 2-1/2 pulgadas detrás de la placa</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Pulsador: Cuadrado verde de 2 pulgadas</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Iluminación: LED de alto brillo integrado</p></div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Certificaciones y Personalización</h4><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Certificación: UL 294 listado</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Leyendas: Personalizadas disponibles</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Leyenda estándar: 'Pulsar para salir'</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Terminación: Cables de colores</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Placa de acero inoxidable resistente a corrosión para alta durabilidad
Característica 2	Interruptor SPDT soporta 10A @ 35VDC o 120VAC para versatilidad eléctrica
Característica 3	Pulsador cuadrado verde de 2 pulgadas con LED de alto brillo integrado
Característica 4	Profundidad compacta de 2.5 pulgadas para instalación en espacios reducidos
Característica 5	Leyendas personalizables según requerimientos operativos del sitio
Característica 6	Certificación UL 294 para cumplimiento en sistemas de control de acceso