



Botón de Salida / Perfil Delgado / Contacto NO/COM/NC / Táctil / Aluminio / 24VCC 3A

SKU: ACCESS840 Marca: ACCESSPRO Categoría: Botones de Salida

\$316.92

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Botón de salida de perfil angosto diseñado para instalaciones donde la estética y la discreción son prioritarias. Su carcasa de aluminio incorpora tecnología de detección táctil sensible que elimina componentes mecánicos sujetos a desgaste, extendiendo la vida útil operativa. La configuración de contactos NO/COM/NC permite adaptarlo a controladores de acceso de cualquier fabricante, mientras que su rango de detección de proximidad de 0.5 cm facilita la operación higiénica sin necesidad de presión física. Compatible con fuentes de alimentación de 12VCC hasta 24VCC con capacidad de conmutación de 3A máximo, resulta adecuado para sistemas de liberación de puertas, torniquetes y barreras vehiculares en entornos comerciales y corporativos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Perfil angosto para instalaciones elegantes y prácticas en espacios reducidos<li style='margin-bottom: 8px;'>Carcasa de aluminio con activación por tacto sensible<li style='margin-bottom: 8px;'>Dimensiones compactas: 115 x 40 x 25 mm<li style='margin-bottom: 8px;'>Soporta tensión hasta 24VCC, 3A máximo<li style='margin-bottom: 8px;'>Rango de detección de 0.5 cm para operación por proximidad<li style='margin-bottom: 8px;'>Contactos NO/COM/NC para mayor versatilidad de cableado</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Voltaje de operación: 12VCC, 26mA<li style='margin-bottom: 6px;'>Tensión máxima soportada: ≤24VCC<li style='margin-bottom: 6px;'>Corriente máxima: 3A<li style='margin-bottom: 6px;'>Rango de detección: 0.5 cm<li style='margin-bottom: 6px;'>Contactos: NO/COM/NC<li style='margin-bottom: 6px;'>Temperatura de operación: 10°C a 55°C</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Dimensiones: 115 x 40 x 25 mm<li style='margin-bottom: 6px;'>Peso: 0.12 kg<li style='margin-bottom: 6px;'>Material de carcasa: Aluminio<li style='margin-bottom: 6px;'>Tipo de activación: Táctil sensible</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Botón de salida ACCESS840</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Perfil angosto de 25 mm para instalaciones discretas en marcos estrechos
Característica 2	Carcasa de aluminio con activación por tacto sensible sin partes móviles
Característica 3	Contactos NO/COM/NC para integración flexible con cualquier control de acceso
Característica 4	Detección a 0.5 cm de distancia para operación higiénica sin contacto directo
Característica 5	Soporta hasta 24VCC y 3A para compatibilidad con diversos sistemas de liberación
Característica 6	Dimensiones compactas 115 x 40 x 25 mm para montaje en espacios reducidos