



Botón de Salida de Emergencia / Bocina Integrada / Tapa de Policarbonato / Temporizador Neumático / LED Opcional / Interior/Exterior / - 40 °C a 121 °C (-40 °F a 249.8 °F)

SKU: SS2448EX-EN Marca: STI Categoría: Botones de Pánico

\$5,844.82

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Botón de salida de emergencia con temporizador neumático ajustable y bocina de advertencia integrada, diseñado para instalaciones que requieren prevención rigurosa de activaciones accidentales. La tapa protectora de policarbonato moldeado ofrece resistencia superior a condiciones climáticas extremas, corrosión e impacto, permitiendo despliegue en interiores y exteriores. El diseño curvo patentado, combinado con la carcasa resistente, reduce drásticamente el riesgo de activación no intencional mientras garantiza accesibilidad inmediata en situaciones de emergencia. La iluminación LED opcional proporciona retroalimentación visual del estado del dispositivo, facilitando la identificación operativa en condiciones de baja visibilidad.</p> </div> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3> <ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'> <li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diseño patentado con geometría curva anti-activación accidental <li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Bocina de advertencia integrada para alerta auditiva inmediata <li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tapa protectora de policarbonato súper resistente a intemperie y corrosión <li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Temporizador neumático ajustable para control preciso del tiempo de salida <li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Aprobaciones UL, cUL y ADA para cumplimiento normativo <li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Texto en inglés para identificación internacional </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'> <h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 16px;'>Desempeño y Ambiental</h4> <ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'> <li style='padding: 6px 0;'>• Rango de temperatura: -40 °C a 121 °C (-40 °F a 249.8 °F) <li style='padding: 6px 0;'>• Clasificación interior/exterior <li style='padding: 6px 0;'>• Resistencia a condiciones extremas de intemperie <li style='padding: 6px 0;'>• Resistencia a corrosión </div> <div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'> <h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 16px;'>Mecanismo y Señalización</h4> <ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'> <li style='padding: 6px 0;'>• Temporizador neumático ajustable <li style='padding: 6px 0;'>• Bocina de advertencia integrada <li style='padding: 6px 0;'>• Iluminación LED opcional <li style='padding: 6px 0;'>• Texto en inglés </div> <div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'> <h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 16px;'>Certificaciones y Cumplimiento</h4> <ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'> <li style='padding: 6px 0;'>• UL listado <li style='padding: 6px 0;'>• cUL certificado <li style='padding: 6px 0;'>• Cumplimiento ADA </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño patentado que previene activaciones accidentales
Característica 2	Bocina integrada con alerta auditiva inmediata
Característica 3	Tapa de policarbonato resistente a intemperie extrema
Característica 4	Temporizador neumático ajustable para control de tiempo de salida
Característica 5	Iluminación LED para indicación visual del estado operativo
Característica 6	Operación confiable de -40 °C a 121 °C (-40 °F a 249.8 °F)