



Botón de Salida de Emergencia / Acción Mantenida / Cubierta de Policarbonato / Bocina Integrada / Superficie con Espaciador

SKU: SS2181EX-ES Marca: STI Categoría: Botones de Pánico

\$3,571.21

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Botón de salida de emergencia con activación de acción mantenida, diseñado para entornos profesionales que requieren respuesta inmediata y alta resistencia. Incorpora una cubierta de policarbonato moldeado resistente a la intemperie y la corrosión, junto con una bocina de advertencia integrada que genera alertas auditivas instantáneas al activarse. Su mecanismo de restablecimiento manual mediante giro permite liberar el botón tras una emergencia, mientras que su diseño curvo patentado minimiza los disparos accidentales por contacto involuntario. Opera de manera confiable en temperaturas extremas, desde -40 °C hasta 121 °C (-40 °F a 250 °F), y cumple con las normativas UL, cUL y ADA, facilitando su integración en sistemas de control de acceso y seguridad de edificios comerciales e industriales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Botón multifuncional con diseño único y patentado<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Cubierta de policarbonato resistente a intemperie y corrosión<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Bocina de advertencia integrada para alertas auditivas<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Función girar para restablecer tras activación<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Prevención de activación accidental por diseño curvo protector<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Operación en temperaturas extremas: -40 °C a 121 °C (-40 °F a 250 °F)<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Activación: Acción mantenida<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Restablecimiento: Manual girar para liberar<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Alerta: Bocina de advertencia integrada<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Prevención: Diseño curvo contra activación accidental<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Rango térmico: -40 °C a 121 °C (-40 °F a 250 °F)</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Certificaciones</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Tipo de montaje: Superficie con espaciador<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Material de cubierta: Policarbonato súper resistente<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Resistencia: Intemperie y corrosión<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Certificaciones: UL, cUL, ADA<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Uso: Interior y exterior</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Botón de salida de emergencia SS2181EX-ES<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Cubierta de policarbonato con espaciador<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Bocina de advertencia integrada</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño patentado que reduce activación accidental por contacto
Característica 2	Cubierta de policarbonato resistente a intemperie y corrosión
Característica 3	Bocina integrada para alerta auditiva inmediata
Característica 4	Restablecimiento manual girar para liberar tras emergencia
Característica 5	Operación confiable de -40 °C a 121 °C (-40 °F a 250 °F)
Característica 6	Certificaciones UL, cUL y ADA para instalación profesional