



Botón de Salida de Emergencia / Tapa Protectora de Policarbonato / Restablecimiento con Llave / Sello Hermético 3R / Rango -40°C a 121°C

SKU: SS2422EX-ES Marca: STI Categoría: Botones de Pánico

\$1,586.90

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Botón de salida de emergencia con texto en español diseñado para entornos industriales y comerciales exigentes. Incorpora un diseño curvo patentado que elimina la activación accidental, reduciendo interrupciones operativas y falsas alarmas. La tapa protectora de policarbonato súper resistente proporciona una barrera física adicional contra impactos, mientras que el sello hermético 3R garantiza la protección contra la lluvia y la humedad. El restablecimiento mediante llave asegura que solo personal autorizado pueda reactivar el dispositivo. Opera de manera confiable en un rango de temperaturas extremas de -40°C a 121°C, cumpliendo con las certificaciones UL, cUL, UL294, UL2017 y normas ADA para aplicaciones críticas de control de acceso y seguridad.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diseño curvo patentado antiactivación accidental<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Carcasa de policarbonato resistente a impactos<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tapa protectora con sello hermético 3R a la lluvia<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Restablecimiento con llave para control de acceso seguro<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Texto 'Salida de Emergencia' en español<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Operación en temperaturas extremas de -40°C a 121°C (-40°F a 250°F)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Cumple UL, cUL, UL294, UL2017 y normas ADA</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño y Certificaciones</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Certificación UL/cUL 57255<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Cumplimiento UL2017<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Cumplimiento UL294<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Compatible con normas ADA<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Sello hermético 3R a la lluvia</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Mecánicas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Carcasa de policarbonato súper resistente<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Tapa protectora de policarbonato con barrera física adicional<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Diseño curvo patentado antiactivación accidental<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Restablecimiento con llave<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Texto en español: 'Salida de Emergencia'</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Botón de salida de emergencia STI SS2422EXES<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Tapa protectora de policarbonato con sello 3R<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Mecanismo de restablecimiento con llave</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño curvo patentado que previene activación accidental
Característica 2	Carcasa de policarbonato resistente a impactos e intemperie
Característica 3	Cumplimiento UL, cUL y normas ADA para instalaciones profesionales
Característica 4	Restablecimiento exclusivo con llave para mayor seguridad operativa
Característica 5	Sello hermético 3R para protección contra lluvia en exteriores
Característica 6	Operación confiable en temperaturas extremas de -40°F a 250°F