



Botón de Salida / Contacto Normalmente Abierto / 24 VCC / 500,000 Ciclos / Interior / 86 x 86 x 20 mm

SKU: PRO802B Marca: ACCESSPRO Categoría: Botones de Salida

\$68.03

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Botón de salida diseñado para sistemas de control de acceso en interiores. Fabricado en plástico retardante al fuego que cumple con estándares de seguridad para instalaciones comerciales e industriales. El contacto normalmente abierto (NO/COM) permite su integración con controladoras de acceso, cerraduras eléctricas y sistemas de liberación de puertas. Probado para 500,000 ciclos de operación, garantizando confiabilidad en entornos de alto tráfico. Su formato cuadrado de dimensiones reducidas facilita la instalación en muros, marcos de puerta o superficies planas sin requerir modificaciones estructurales significativas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Material: Plástico retardante al fuego<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tensión máxima soportada: ≤ 24 VCC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Terminales: NO/COM (Normalmente Abierto / Común)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Ciclos de operación probados: 500,000<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Temperatura de operación: 10 a 55 °C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Peso: 150 g<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Uso: Interior</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><div style='color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><p style='margin: 6px 0;'>Tensión máxima: ≤ 24 VCC</p><p style='margin: 6px 0;'>Ciclos probados: 500,000</p><p style='margin: 6px 0;'>Temperatura de operación: 10 a 55 °C</p><p style='margin: 6px 0;'>Tipo de contacto: Normalmente abierto (NO/COM)</p></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><div style='color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><p style='margin: 6px 0;'>Material: Plástico retardante al fuego</p><p style='margin: 6px 0;'>Dimensiones: 86 x 86 x 20 mm</p><p style='margin: 6px 0;'>Peso: 150 g</p><p style='margin: 6px 0;'>Ambiente: Interior</p></div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><div style='color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><p style='margin: 6px 0;'>• Botón de salida PRO802B</p><p style='margin: 6px 0;'>• Accesorios de montaje según especificación del fabricante</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Plástico retardante al fuego para instalaciones seguras en interiores
Característica 2	Conexión NO/COM compatible con múltiples sistemas de control de acceso
Característica 3	500,000 ciclos de operación para alta durabilidad en uso frecuente
Característica 4	Dimensiones compactas de 86 x 86 x 20 mm para montaje discreto
Característica 5	Rango de operación de 10 a 55 °C para ambientes climatizados
Característica 6	Peso ligero de 150 g que facilita la instalación en cualquier superficie