



SKU: APB2BL-40 Marca: ACCESSPRO Categoría: Botones de Salida

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

de salida doble diseñado para sistemas de control de acceso que requieren flexibilidad operativa. Integra en un solo dispositivo un botón de contacto mecánico y un sensor capacitivo sin contacto, permitiendo al administrador de sistemas seleccionar el modo de activación según el perfil de usuarios y nivel de higiene requerido. El temporizador configurable de 0 a 30 segundos habilita ajustes precisos del tiempo de liberación de la cerradura, optimizando la seguridad en puntos de acceso de alto tráfico. La distancia de detección del sensor sin contacto es ajustable entre 5 y 25 cm, adaptándose a diferentes espesores de mamparas o condiciones de montaje. La iluminación LED de estado cambia de azul en reposo a verde al activarse, proporcionando retroalimentación visual inmediata al usuario. Con grado de protección IP65, el dispositivo soporta ambientes exteriores o interiores con exposición a polvo y proyección de agua. Su perfil delgado de 33 mm de profundidad facilita la integración en muros con caja de empotrante estándar o superficies con espacio reducido.

Características Generales

- Doble botón: sin contacto (capacitivo) y de contacto mecánico integrados
- Rango de detección ajustable: 5 a 25 cm
- Temporizador configurable: 0 a 30 segundos
- Diseño delgado y estético para integración discreta

Parámetros Técnicos

- Voltaje de operación: 12/24 VCC
- Tensión máxima del relé: ≤ 24 VCC
- Corriente máxima del relé: ≤ 25 mA
- Contactos: NO, COM, NC
- Temporizador: 0-30 s ajustable
- Distancia de detección: 5-25 cm ajustable
- Físicas y Eléctricas

Dimensiones: 115 x 40 x 33 mm

Peso: 0.07 kg

Grado de protección: IP65

Iluminación: LED azul (reposo), LED verde (activado)

Contenido del Paquete:

- Botón de salida doble APB2BL40

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Doble función en un solo dispositivo: contacto y sin contacto
Característica 2	Temporizador ajustable de 0 a 30 segundos para control de liberación
Característica 3	Detección sin contacto configurable de 5 a 25 cm de distancia
Característica 4	Indicación visual dual: LED azul en reposo, verde al activarse
Característica 5	Diseño delgado de 33 mm para integración discreta en muros
Característica 6	Relé compatible con 12/24 VCC hasta 3A para versatilidad de instalación