



Botón de Salida Doble / Sin Contacto y Contacto / IP65 / Temporizador 0-30 s / Detección 5-25 cm / LED Azul/Verde / 12/24 VCC

SKU: APB2BL Marca: ACCESSPRO Categoría: Botones de Salida

\$438.60

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Botón de salida doble diseñado para sistemas de control de acceso profesional que integra en una sola unidad un botón sin contacto por proximidad y un botón mecánico de contacto tradicional. Permite flexibilidad operativa al adaptarse a diferentes preferencias de usuario o requerimientos de seguridad. Incluye temporizador ajustable de 0 a 30 segundos para controlar el tiempo de liberación de la cerradura, así como rango de detección configurable entre 5 y 25 cm en el modo sin contacto. La iluminación LED azul en estado de reposo y verde al activar proporciona retroalimentación visual inmediata del estado del sistema. Con grado de protección IP65, es apto para instalación en interiores y exteriores expuestos a condiciones de polvo y humedad. Alimentación dual 12/24 VCC con consumo de solo 25 mA facilita su integración en diversas arquitecturas de control de acceso existentes.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Doble botón: sin contacto y de contacto integrados en un solo dispositivo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Temporizador ajustable: 0-30 segundos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Rango de detección ajustable: 5-25 cm (modo sin contacto)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Iluminación LED: azul en reposo, verde al activar<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Grado de protección IP65 resistente a intemperie<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Alimentación: 12/24 VCC, consumo 25 mA<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Contactos del relé: NO, COM, NC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tensión máxima soportada por relé: ≤ 24 VCC, 3 A<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Dimensiones: 115 x 70 x 33 mm</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 5px 0;'>• Temporizador: 0-30 s ajustable<li style='padding: 5px 0;'>• Distancia de detección: 5-25 cm ajustable<li style='padding: 5px 0;'>• Tensión de operación: 12/24 VCC<li style='padding: 5px 0;'>• Consumo: 25 mA<li style='padding: 5px 0;'>• Tensión máxima relé: ≤ 24 VCC, 3 A<li style='padding: 5px 0;'>• Contactos: NO, COM, NC</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 5px 0;'>• Grado de protección: IP65<li style='padding: 5px 0;'>• Iluminación: LED azul (reposo), verde (activado)</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 5px 0;'>• Botón de salida doble APB2BL<li style='padding: 5px 0;'>• Accesorios de montaje (según especificación de fábrica)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Doble función en un solo dispositivo reduce instalación y espacio
Característica 2	Temporizador ajustable 0-30 s para control de duración de liberación
Característica 3	Distancia de detección configurable 5-25 cm según necesidad de acceso
Característica 4	Indicación visual dual: azul en reposo, verde al activar
Característica 5	IP65 resistente a polvo y agua para exterior o ambientes exigentes
Característica 6	Bajo consumo 25 mA optimiza eficiencia energética del sistema