



Botón de Salida Iluminado / Función de esclusa integrada / Instalación en caja estándar

SKU: EP-BTN-PRO1 Marca: EPCOM Categoría: Botones de Salida

\$679.16

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Botón de salida con función de esclusa</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Listo para instalarse en una caja eléctrica estándar <li style='margin-bottom: 5px;'>Tensión que soporta menor/igual a 24Vcc <li style='margin-bottom: 5px;'>La función de esclusa opera exclusivamente entre dos puertas <li style='margin-bottom: 5px;'>Cada puerta de la esclusa requiere tener instalado un sensor magnético (sensor de estado de puerta) <li style='margin-bottom: 5px;'>Cada puerta debe tener un EPBTNPRO1 para poder configurar y operar la función de esclusamiento <li style='margin-bottom: 5px;'>La función de esclusa viene desactivada por defecto. Si requiere activarla, refiérase al manual de usuario <li style='margin-bottom: 5px;'>El color de la placa de montaje puede variar sin previo aviso, esta parte no es visible una vez instalado el producto </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características principales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Botón de salida para función de esclusa <li style='margin-bottom: 5px;'>Listo para caja eléctrica estándar <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta tensión hasta 24VCC <li style='margin-bottom: 5px;'>Función esclusa requiere sensor magnético <li style='margin-bottom: 5px;'>Función desactivada, activar según manual </div> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación de esclusa entre dos puertas con sensores magnéticos
Característica 2	Compatible con caja eléctrica estándar para instalación rápida
Característica 3	Alimentación flexible hasta 24 VDC para diversas fuentes
Característica 4	Función de esclusa desactivada por defecto para configuración controlada
Característica 5	Diseño compacto para montaje discreto en espacios reducidos
Característica 6	Requiere sensor de estado de puerta por cada acceso para operación segura